

# BOSCH DIVAR IP 6000 / 7000



DIVAR IP 7000 2U

**DIP-718□-□HD 2U**



特長

- 128チャンネルに対応したオールインワン映像管理装置
- モニターを接続するとNVR同様の映像管理端末として動作
- 12TB ~ 32TBの4機種をラインナップ
- 強力なディスク保護機能(RAID-5, RAID-6)
- 外部に映像管理端末を最大9台まで追加可能

製品仕様	DIP-7183-4HD / DIP-7184-4HD	DIP-7183-8HD / DIP-7184-8HD
機械的仕様	形状	2HUラックマウント
	ネットワーク	映像伝送/データ通信用LAN: 1Gbit×2(チーミング) メンテナンス用LAN: 100Mbps×1
	USBポート	フロント: USB 2.0×2, リア: USB 2.0×2, USB 3.0×2
	寸法	89(高さ)×437(幅)×648(奥行き)mm
	重量	23.6kg(HDD未搭載時)
環境仕様	動作温度範囲	+10°C ~ +35°C
	保管温度範囲	-40°C ~ +70°C
	使用湿度範囲	8 ~ 90%
	保管湿度範囲	5 ~ 95%
	電源	AC100 ~ 240V 50/60Hz
AC140V	消費電流	2.1A
	消費電力	282.5W
入力時	合計BTU/h	964.2
	システムAC入力要件	288.3VA
	標準搭載HDD数(最大搭載可能数)	4(6)
HDD仕様	HDD仕様	SATA-3, 7200 RPM, 64 MB, 3.5"
	ディスク保護機能	RAID-5(デフォルト)、RAID-5ホットスワップ、RAID-6
	原産国	台湾

システム性能	DIP-7183-4HD	DIP-7184-4HD	DIP-7183-8HD	DIP-7184-8HD
標準搭載HDD	RAID-5時 8375GB	19550GB	11170GB	26060GB
利用可能容量	RAID-5ホットスワップ時 -	16758GB	-	22344GB
	RAID-6時 -	16758GB	-	22344GB
カメラ数/	最大カメラ台数 128台(標準32台からのライセンス拡張)			
データ転送量	最大データ帯域幅 475Mbps(Bosch製HDD利用時)			

シリーズ名	型番	最大チャンネル数(標準)	搭載HDD	希望小売価格(税抜)
DIVAR IP 7000 2U	DIP-7183-4HD	128(32)	12TB(3TB×4)	1,434,000円
	DIP-7184-4HD	128(32)	16TB(4TB×4)	1,493,100円
	DIP-7183-8HD	128(32)	24TB(3TB×8)	1,865,300円
	DIP-7184-8HD	128(32)	32TB(4TB×8)	1,973,000円

製品名	型番	備考	希望小売価格(税抜)
DIVAR IP ベース拡張ライセンス	MBV-BXPAN-DIP	カメラ65台以上のときに本体に適用	656,400円
DIVAR IP 8チャンネル拡張ライセンス	MBV-XCHAN-DIP	8台単位でのカメラ数拡張用	212,800円
DIVAR IP ワークステーション拡張ライセンス	MBV-XWST-DIP	外付け端末拡張用	75,800円
DIVAR IP キーボード拡張ライセンス	MBV-XKBD-DIP	ジョイスティックキーボード拡張用 高速映像検索機能拡張用	45,900円
DIP7000 フォンジャックサーチ拡張ライセンス	MBV-XFOR-DIP		206,200円
DIP7000 モバイルビデオサービス拡張ライセンス	MBV-XMVS-DIP	モバイル用Webサービス拡張用	75,800円
ミニ有線キーボード	TK-FCM077PBK	※マウスは本体に付属	3,170円
無停電電源装置(UPS)	BN150XR		176,000円
追加ストレージ(最大4台まで)	DIP-6703-HDD	3TB HDD	89,400円
	DIP-6704-HDD	4TB HDD	101,200円
	DIP-6706-HDD	6TB HDD	98,800円
	DIP-6708-HDD	8TB HDD	128,800円

【拡張ライセンス使用例】カメラ70台の場合(DIP-718□使用)

- MBV-BXPAN-DIP×1
- MBV-XCHAN-DIP×5

DIVAR IP 6000 3U

**DIP-61F8-16HD 3U**



DIVAR IP 7000 3U

**DIP-71F□-16HD 3U**



特長

- 最大64TBの大容量録画用ハードディスクをサポートする3U筐体
- 128チャンネルに対応したオールインワン映像管理装置
- 強力なディスク保護機能(RAID-5, RAID-6)
- 外部に映像管理端末を最大9台まで追加可能

製品仕様	DIP-71F8-16HD	DIP-71F3-16HD / DIP-71F4-16HD
機械的仕様	形状	3HUラックマウント
	ネットワーク	Dual Intel i210AT ギガビットLAN 映像伝送/データ通信用LAN: 1Gbit×2(チーミング) メンテナンス用LAN: 100Mbps×1
	USBポート	フロント: USB 2.0×2, リア: USB 2.0×2, USB 3.0×2
	寸法	132(高さ)×437(幅)×648(奥行き)mm
	重量	32.7kg(HDD未搭載時)
環境仕様	動作温度範囲	+10°C ~ +35°C
	保管温度範囲	-40°C ~ +70°C
	使用湿度範囲	8 ~ 90%
	保管湿度範囲	5 ~ 95%
	電源	AC 100 ~ 240V 50/60 Hz
AC140V	消費電流	2.9A
	消費電力	394.3 W
入力時	合計BTU/h	1345.6
	システムAC入力要件	402.3 VA
	標準搭載HDD数(最大搭載可能数)	16
HDD仕様	HDD仕様	SATA-3, 7200 RPM, 64 MB, 3.5"
	ディスク保護機能	RAID-5(デフォルト)、RAID-5ホットスワップ、RAID-6
	原産国	台湾

システム性能	DIP-61F8-16HD	DIP-71F3-16HD	DIP-71F4-16HD
標準搭載HDD	RAID-5時 111720GB	41885GB	55860GB
利用可能容量	RAID-5ホットスワップ時 104272GB	39102GB	52136GB
	RAID-6時 104272GB	39102GB	52136GB
カメラ数/	最大カメラ台数 128台(標準64台からのライセンス拡張)		
データ転送量	最大データ帯域幅 550Mbps(Bosch製HDD利用時) 475Mbps(Bosch製HDD利用時)		

シリーズ名	型番	最大チャンネル数(標準)	搭載HDD	希望小売価格(税抜)
DIVAR IP 6000 3U	DIP-61F8-16HD	128(64)	128TB(8TB×16)	3,650,800円
DIVAR IP 7000 3U	DIP-71F3-16HD	128(32)	48TB(3TB×16)	2,877,900円
	DIP-71F4-16HD	128(32)	64TB(4TB×16)	3,097,500円

インストール関連情報(DIVAR IP 6000 2U / 7000 2U・3U 共通)		
システム仕様	搭載OS	Windows Storage Server 2012 R2
	OS用HDD	120GB SSD x 2 (RAID-1 構成)
	搭載VMS	BVMS (Bosch Video Management System、インストール要、32CH分ライセンス適用済み)
対応カメラ	ディスプレイ出力	Mini Display Port x 4
	Bosch製IPカメラ/エンコーダー	UHD、4K、5MP、1080p、720p、1.3MP、480p、432p、240p、140p、VGA、QVGA
	サードパーティー製カメラ	ONVIF profile S対応カメラ、RTSPストリーム出力可能なカメラ、URL指定が可能なJPEG対応カメラ(全て検証要)
システムデバイス	ネットワークI/Oモジュール	ADVANTECH社製、ADAM-6000シリーズ(デジタルI/Oのみ)
	BVMS	ライセンスMBV-XCHAN-DIP、MBV-BXPAN-DIPにより
	カメラチャンネル拡張	最大128CHまで拡張可能
システム拡張	端末拡張	最大10(本体1+外部PC x 9端末)、デフォルトライセンス5(本体+外部PC x 4端末)
	キーボード接続数	最大10、デフォルトライセンス1
	端末高速映像検索	最大10、デフォルトライセンス5
	モバイルビデオサービス	最大2、デフォルトライセンス1
	ストレージユニット拡張	外部録画拡張ユニットとしてDIVAR IP 6000 x 4台(最大)を利用可能
その他システム拡張	簡易端末/モバイル端末	Video Security Client