

- 同軸(UTC)でのOSD設定のサポート
- AHDアナログ、TVIアナログ、およびIPカメラをサポート
- Onvif Profileプロトコル(V2.4)対応IPカメラをサポート
- 冗長記録のためのクロスデバイス機能
- プロジェクト入札、空港、銀行、管理などの公共の場所に最適
- 優れた画質

		DR-211
ビデオ	入力	AHD: @ 30 / 25fps TVI: @ 30 / 25fps、
	出力	HDMI × 1(オーディオ付き)、VGA × 1(最大1920×1080)、メインBNC × 1
	画面分割	1,4,8分割
表示	自動チャンネルスイッチング	スイッチング時間: 1~99秒
	モード	ズーム、自動シーケンス
	圧縮	H.264ハイプロファイル
録音	メイン(録音)解像度	2048×1536、1920×1080、1280×720、944×480、704×480、352×240
	サブ(ネットワーク)解像度	640×360/352×240、176×120
	画質	10~100レベル(調整用)
	モード	連続、イベント、スケジュール
	IP記録レート	3MP 120fps; 1080p 120fps、720p 240fps
	プリアラーム	1~5秒
	ポストアラーム	1~100秒
再生	検索モード	日付/時刻、イベント
	ズーム	*デジタル(x2~x5)
	ネットワークインターフェース	10/100イーサネット
	プロトコル	TCP / IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE(ADSL)、NTP、DDNS
ネットワーク	応用	Windows 7/8/10、Mac OS X
	リモートソフトウェア	SoCatch、IEブラウザ、iCMS Pro
	アカウント	管理者 × 1、ユーザー × 10
	モバイル機器	Windows Phone 7.8,10 iPhone、iPad、Android
バックアップ	インターフェース	USBまたはSATA
	AudioBackup	○
	バックアップタイプ	ネットワーク、内線USBフラッシュデバイス、SATA光学DVD等
アラーム	動き検出	感度: 各チャンネルごとに100レベルエリア: 個別にプログラム可能
	イベントログ	最大10000イベント(センサー、モーション、ビデオロス、電源オン、リモートログイン、ログアウト、HDDエラー、HDDフル)
OSD&DVR制御	多言語	サポート
	カメラタイトル	多言語
	USBマウス	○
	タッチパネル	タッチパネルLCDモニタ(USBインターフェース、EETIチップセットのみ)
	リモコン	赤外線リモコン
	システムアップグレード	USBフラッシュドライブ
	パン/チルト/ズームコントロール	RS485インターフェース(Pelco P、Pelco D、Samsung、LG、LiLin)からの制御
その他	OS	組み込みLinux OS
	動作温度	-10°C~+55°C
	動作湿度	10%~80%
	電力定格	DC12V 2A、24W