

ニュースリリース**アナログ HD 方式ワンケーブルカメラ 4 機種 販売開始**

防犯・監視カメラシステム販売の株式会社店舗プランニングは、HiSharp 社製アナログ HD 方式ワンケーブルカメラ 4 機種及び、ワンケーブルカメラ用電源ユニットを販売開始いたしました。

【製品ラインアップ】**■ワンケーブルカメラ**

ボックスカメラ
HS-1080BF



全天候赤外線カメラ
HS-1080BLF-IR30



赤外線
ドームカメラ
HS-1080DF-IR30



全天候赤外線
ドームカメラ
HS-1080VDF-IR30

■ワンケーブルカメラ用電源ユニット

VP カメラ電源ユニット (4CH)
HS-H010P4



VP カメラ電源ユニット (8CH)
HS-H010P8

【主な特長】**■ワンケーブルカメラ**

- ボックス型、ドーム型、全天候型をラインアップ
- 同軸ケーブル 1 本で映像信号と電源を伝送
- 1/2.8 インチ SONY CMOS 2.0 メガピクセル
- バリフォーカルレンズ : 2.8~12mm (ボックスカメラはレンズ別売です)
- ビデオフォーマット : TVI / AHD / CVI / CVBS
- IR カットフィルタ内蔵
- デジタルノイズリダクション : 2DNR / 3DNR
- 赤外線 LED : 30 個内蔵、照射距離 25m (ボックスカメラを除く)
- 同軸ケーブル伝送距離 : 250m

■ワンケーブルカメラ用電源ユニット

- 4ch 用と 8ch 用をラインアップ
- 回路ショート/オーバーフロー防止
- TVI / AHD / CVI / CVBS 互換
- フルレンジ AC 電源入力

【仕様】ワンケーブルカメラ

品番	ボックスカメラ HS-1080BF	全天候赤外線カメラ HS-1080BLF-IR30	赤外線 ドームカメラ HS-1080DF-IR30	全天候赤外線 ドームカメラ HS-1080VDF-IR30
外観				
主な特長	<ul style="list-style-type: none"> ● IR カットフィルタ内蔵 ● 2DNR/3DNR ※レンズ別売 	<ul style="list-style-type: none"> ● バリフォーカルレンズ：2.8~12mm ● IR カットフィルタ内蔵 ● 2DNR / 3DNR 	<ul style="list-style-type: none"> ● バリフォーカルレンズ：2.8~12mm ● IR カットフィルタ内蔵 ● 2DNR / 3DNR 	<ul style="list-style-type: none"> ● バリフォーカルレンズ：2.8~12mm ● IR カットフィルタ内蔵 ● 2DNR / 3DNR
撮像素子	1/2.8 インチ SONY CMOS 2.0 メガピクセル			
総解像度	1920 (H) ×1080 (V)			
走査方式	2 : 1 インターレース			
レンズ	フィルター	ICR		
	タイプ	CS マウント	バリフォーカル：2.8~12mm	
	レンズ画角	—	水平 (H)：85°~28.4°、垂直 (V)：61.42°~25.8°	
ビデオ出力	出力	系統 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)		
	解像度	1080P30		
	ビデオフォーマット	TVI / AHD / CVI / CVBS		
ビデオコントロール	AGC	0~15 段階		
	S/N 比	52dB 以上 (AGC OFF)		
	WDR	OFF / BLC / DWDR / HSBLC		
	最低被写体照度	0.01 ルクス		
	DNR	2DNR/3DNR		
	アイリス調整	DC / MANUAL		
	ホワイトバランス	ATW,AWB,マニュアル,室内,室外,AWC		
	電子シャッター	オート,1/30,60,240,480,1000,2000, 5000,10000,50000,x2,x4,x6,x8,x10,x15,x20,x25,x30,FLK		
	OSD 言語	日本語、英語を含む 16 言語		
	デイナイト	EXT/オート/カラー/白黒		
	DEFOG	OFF/AUTO (POS/SIZE,GRADATION)		
	プライバシーマスク	OFF/ON (4ヶ所)		
	Defect	OFF/ON (ライブ/白キズ/黒キズ)		
	DSS	OFF/AUTO (x2~x30)		
	デジタルエフェクト	OFF/ミラー/V-FLIP/回転		
	赤外線 LED	—	30	
	赤外線照射距離	—	25m	

【仕様】ワンケーブルカメラ 続き

品番		ボックスカメラ HS-1080BF	全天候赤外線カメラ HS-1080BLF-IR30	赤外線 ドームカメラ HS-1080DF-IR30	全天候赤外線 ドームカメラ HS-1080VDF-IR30
ビデオコントロール	IR カット	○			
	OSD コントロール	OSD KEY			
RS-485		-			
同軸ケーブル伝送距離 (3C)		250m			
消費電力		146mA±10%	IR OFF (150mA) /IR ON (262mA) ±10%	IR OFF (152mA) /IR ON (267mA) ±10%	IR OFF (145mA) /IR ON (260mA) ±10%
入力電源		BNC/DC 12V (±10%)			
外形寸法		56 (幅) × 50 (高さ) × 125.7 (奥行き) mm	78.5 (幅) × 139.4 (高さ) × 278 (奥行き) mm	130 (ドーム径) × 106.6 (高さ) mm	150 (ドーム径) × 108 (高さ) mm
重量		0.32kg	1.0kg	0.32kg	0.33kg
動作保証温度		-10°C~50°C			
保管温度		-20°C~70°C			
規格認証		-	IP66	-	IP66
本体希望小売価格		76,000 円 (税抜)	108,000 円 (税抜)	88,000 円 (税抜)	96,000 円 (税抜)

【製品ラインアップと仕様】ワンケーブルカメラ用電源ユニット

品番		VP カメラ電源ユニット (4CH) HS-H010P4	VP カメラ電源ユニット (8CH) HS-H010P8
外観			
主な特長		<ul style="list-style-type: none"> ● 4CH 同軸ケーブル電源 ● 回路ショート/オーバーフロー防止 ● TVI / AHD / CVI / CVBS 互換 ● フルレンジ AC 電源入力 	<ul style="list-style-type: none"> ● 8CH 同軸ケーブル電源 ● 回路ショート/オーバーフロー防止 ● TVI / AHD / CVI / CVBS 互換 ● フルレンジ AC 電源入力
ビデオフォーマット		TVI / AHD / CVI / CVBS	
カメラ入力		BNC-F×4	BNC-F×8
ビデオ出力		BNC-F×4	BNC-F×8
最大伝送距離		3C2V : 250m (R < 10Ω)	
LEDステータス	点滅 (1 秒)	接続なし/非公式デバイス接続	
	点灯	接続	
	点滅	回路ショート/オーバーフロー	
電源		AC100~240V、50 / 60Hz	
消費電力		DC12V、500mA (チャンネルあたり)	
動作温度		-10°C~50°C	
保管温度		-20°C~60°C	
寸法		237.3 (幅) × 56.7 (高さ) × 211.8 (奥行き) mm	393.3 (幅) × 56.7 (高さ) × 211.8 (奥行き) mm
重量		1.7kg	2.6kg
本体希望小売価格		148,000 円 (税抜)	208,000 円 (税抜)

製造元：Hi Sharp Electronics Co.,LTD

本体希望小売価格：上記表をご参照ください ※詳細価格につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

<商品パンフレット・仕様書>

ボックスカメラ HS-1080BF	: https://www.tenpo.co.jp/product/detail/745/
全天候赤外線カメラ HS-1080BLF-IR30	: https://www.tenpo.co.jp/product/detail/705/
赤外線ドームカメラ HS-1080DF-IR30	: https://www.tenpo.co.jp/product/detail/706/
全天候赤外線ドームカメラ HS-1080VDF-IR30	: https://www.tenpo.co.jp/product/detail/707/
VP カメラ電源ユニット (4CH) HS-H010P4	: https://www.tenpo.co.jp/product/detail/708/
VP カメラ電源ユニット (8CH) HS-H010P8	: https://www.tenpo.co.jp/product/detail/709/

【HiSharp 社について】

会社名	Hi Sharp Electronics Co.,LTD
創立	1987 年 9 月
所在地	台湾桃園市
従業員	240 人
主な製品	視覚映像、セキュリティ監視、IP 監視、車載用製品、工業用製品

株式会社 店舗プランニング 会社概要

代表者	飛永 泰男 (トビナガ ヤスオ)
設立	平成 8 年 11 月 25 日
資本金	1,000 万円
事業内容	1. 防犯カメラ、ハードディスクレコーダー、万引き防止システム、入退室管理システム等の卸販売 2. 海外メーカーの輸入代理店業務として最新でコストパフォーマンスに優れたセキュリティ機器の 日本市場への販売
URL	www.tenpo.co.jp

製品に関するお問い合わせ	株式会社店舗プランニング セキュリティ事業本部 TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : toiawase@tenpo.co.jp
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

■発行元