

ニュースリリース

WEBGATE 社製ネットワークビデオレコーダー「UHN シリーズ」販売開始

防犯・監視カメラシステム販売の株式会社店舗プランニングは、WEBGATE 社製ネットワークビデオレコーダー「UHN シリーズ」2 機種を販売開始いたしました。

【製品ラインアップ】

UHN1600-H2 (16ch)



UHN3616P-H4 (36ch)



【主な特長】

- 16 / 36ch リアルタイム録画・再生
- 160 / 320Mbps の記録帯域幅
- PoE ポート × 16 (UHN3616P-H4 のみ)
- 最大 4K UHD 入出力 (HDMI)
- ONVIF Profile-S サポート
- H.264 サポート
- 8TB HDD、内蔵 SATA HDD をサポート
- カメラの自動検出と簡易登録
- 専用ソリューションとの統合 (アラームベル、ホームネットワークなど)
- 有線 / 無線 USB キーボード接続
- リモート DVR 制御、サービスチャンネル機能
- HTML5 Web ビューア

【仕様】

		UHN1600-H2	UHN3616P-H4
ビデオ入力	チャンネル	16CH IP ビデオ入力	36CH IP ビデオ入力
	プロトコル	WESP、Onvif プロファイル-S	
	フォーマット	H.264	
	解像度	第 1 ストリーム : 720p~4K (H.264 / H.265 *) 第 2 ストリーム : 720p 以下	
	パフォーマンス	160Mbps	320Mbps
	ストリーム	TCP 上の RTSP、HTTP 上の RTSP	
	PoE	サポートなし	PoE ポート×16
ビデオ出力	ポート	HDMI×1、VGA×1	
	フォーマット	HDMI1	4K / 1080p
		VGA	1920×1080、1280×1024、1024×768、800×600
	モード	重複 : HDMI、VGA メイン	
		メインのみ : HDMI メイン、VGA オフ	
表示	メイン : 1,2,4,6,9,10,13,16 分割	メイン : 1,2,4,6,9,10,13,16,25,36 分割	
		スポット : なし	

次ページに続きます

		UHN1600-H2	UHN3616P-H4
録画	圧縮	H.264	
	解像度	第1ストリーム：720p以上、第2ストリーム：720p以下	
	レート	合計480fps、最大30fps/ch@4K	合計1080fps、最大30fps/ch@4K
	ビットレート	第1ストリーム：最大8Mbps、第2ストリーム：最大2Mbps	
	モード	連続録画 / 手動録画 / 緊急録画	
	スケジュール	24時間/7日間	
再生	モード	瞬時再生 / サーチ	
	速度	1x、2x、4x、8x、16x、32x、64x	
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル(時間、モーション)、テキスト	
	ブロック再生	24時間~99日間	
イベント&アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力	
	イベントチェック	24時間/7日間	
	イベントアクション	ブザー、リレー、電子メール、FTP、アラームポップアップ	
システムアラーム	センサー入力	IPカメラのセンサー入力(チャンネルあたり最大1つ)	
	テキスト入力	POS / ATM サポート	
	アラームソース	HDDエラー、パスワードエラー、WRSエラー、S.M.A.R.T.、電源ON、録画エラー	
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、リレー、Eメール	
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、ライン入力、1Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)	
	圧縮	ADPCM (128Kbps、32KHz、16ビットサンプリング)	
	方向	双方向	
PTZ	プロトコル	OnvifプロトコルによるIPカメラ	
ネットワーク	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×1 (10 / 100 / 1000Mbps)	
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP / RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP / IP、UDP、ARP、	
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS	
	パフォーマンス	100Mbps	
	NTP	モード：サーバー / Client / 両方 サーバー：パブリック / プライベート	
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1	
	サービスストリーミング	サービスチャンネル、リモートDVR	
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1、ユーザー×10	
	ユーザー特権	再生、メニュー、コピー、PTZ、リレー、電源、ネットワークマイク	
	IPフィルタリング	10のIPアドレス範囲	
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×2	SATA HDD×4
	RAIDレベル	サポート無し	
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護	
	容量	8TB HDD対応(4TB以上のHDDを使用することを推奨)	
	バックアップの種類	USB 2.0 (1ポート)、USB 3.0 (1ポート)、最大32GB (FAT32)	
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×1(前面1)、USB3.0ドライブ×1(背面1)	
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度、状態確認	
シリアル&I/O	シリアルポート	—	RS-485×1
	センサー入力	—	Dry-contact×16
	リレー出力	—	リレー×4
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード、マウス	
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザによる再生	
	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ Internet Explorer /HTML5による再生	
	Javaビューア	モニタリング / イベント/Internet Explorer、Google Chrome、SafariによるPTZ	
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ /	
	CMS	Control Center, 最大1024クライアント	
	SDK	ActiveX (COM) SDK	
その他	寸法	380(幅)×267.8(奥行き)×45(高さ)mm	440(幅)×390(奥行き)×70(高さ)mm
	重量	1.5Kg	4.7Kg
	動作温度	5°C~45°C	
	動作湿度	80%以下、結露のないこと	
	電源	DC12V 4A 50/60Hz	AC 100~240V、50 / 60Hz
	消費電力	最大20.1W (4TB標準)	最大35.1W (4TB標準)
	規格認証	KC、FCC、CE、RoHS	
	本体希望小売価格	312,000円(税抜)	484,000円(税抜)
	製品サイト	https://www.tenpo.co.jp/product/detail/765/	https://www.tenpo.co.jp/product/detail/766/

製造元：WEBGATE

発売日：発売中

本体希望小売価格：上記表をご参照ください ※詳細価格につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

【WEBGATE 社について】

会社名 Daemyung Corporation Co., Ltd. WEBGATE Division
創立 1997 年 6 月
所在地 大韓民国京畿道軍浦市
主な製品 セキュリティ監視機器

株式会社 店舗プランニング 会社概要

代 表 者 : 飛永 泰男 (トビナガ ヤスオ)
設 立 : 平成 8 年 11 月 25 日
資 本 金 : 1,000 万円
事業内容 : 1. 防犯カメラ、ハードディスクレコーダー、万引き防止システム、入退室管理システム等の卸販売
2. 海外メーカーの輸入代理店業務として最新でコストパフォーマンスに優れたセキュリティ機器の
日本市場への販売
U R L : www.tenpo.co.jp

製品に関するお問い合わせ 株式会社店舗プランニング セキュリティ事業本部
TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : toiawase@tenpo.co.jp

■発行元

株式会社 店舗プランニング セキュリティ事業本部 営業推進課
TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : kikaku@tenpo.co.jp