

ニュースリリース

WEBGATE 社製 8CH アナログ HD DVR 「HAC850F」 発売開始及び マルチモニター 「SC-MFM07HD」 販売終了のお知らせ

防犯・監視カメラシステム販売の株式会社店舗プランニング（東京都渋谷区・代表取締役 飛永泰男）は、2021 年 3 月 12 日、WEBGATE 社製 8CH アナログ HD DVR 「HAC850F」を販売いたしました。

また、マルチモニター「SC-MFM07HD」は在庫限りで販売終了とさせていただきます。

1. WEBGATE 社製 8CH アナログ HD DVR 「HAC850F」 発売開始

【主な特長】

- アナログ 2M（フルフレーム）/ 4M / 5M 8CH DVR
- アナログ：AHD（5M / 4M / 2M）、TVI（5M / 4M / 2M）、CVBS（960H、SD）
- IP（イーサネット）：Onvif、WESP / H.264、H.264 +
- 内蔵 SATA HDD × 1
- HDD 容量 12TB
- サービスチャンネル、リモート DVR
- VMS（コントロールセンター）、モバイルアプリ（WebEye）、HTML5 Web ビューワー

【仕様】

製品仕様		HAC850F		HAC830F（旧製品）	
ビデオ入力	ビデオ入力 フォーマット	BNC	AHD, TVI, CVBS（960H,SD）	BNC	HD-TVI 1080p/720p、HD-A 1080p アナログ 960H/SD
		IP	H.264, H.264+ Protocol : WESP, Onvif Profile-S（4 チャンネルサポート）	IP	Onvif Profile-S （4 チャンネルサポート）
	解像度 / フレーム レート	AHD	1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps 2560x1944@20fps, 2560x1944@20fps	HD-A	1920×1080 / 25, 30fps
		TVI	1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps 2560x1944@20fps, 2560x1944@20fps	HD-TVI	1920×1080 / 25, 30fps 1280×720 / 25, 30fps
		CVBS （960H,SD）	960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i	アナログ 960H	960×480@60i 960×576@50i
		アナログ SD	720×480 / 60i または 720×576 / 50i	アナログ SD	720×480 / 60i または 720×576 / 50i
		IP	1st ストリーム：1280×720～2048× 1536、2nd ストリーム：最大 720×576	IP	1920×1080 / 2048×1536
コネクタ	8ch, 75Ω BNC コネクタ		8ch, 75Ω BNC コネクタ		
CoC	8ch, Control over Coax		8ch, Control over Coax		

次ページへ続きます

ビデオ出力	解像度	HDMI	1920×1080	HDMI	1920×1080
		VGA	1920×1080	VGA	1920×1080
		BNC (CVBS)	720×480, 720×576		
	モード	HDMI/VGA Duplicate + Analog Spot		HDMI/VGA Duplicate + Analog Spot	
	BNC (CVBS)	1, 4, 9 分割 / スイッチング		1, 4, 9 分割	
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG / H.264+		H.264 / JPEG	
	解像度	2560x1944, 2560×1440, 1920×1080, 960×480		1920×1080, 1280×720, 960×480 (576)	
	スピード	合計 240fps、最大 30fps / ch @ 1920x1080 合計 120fps、最大 15fps / ch @ 2560x1440 合計 80fps、最大 10fps / ch @ 2560x1944		最大 240/200fps	
	品質	8Mbps @ 2M、12Mbps @ 4M、8Mbps @ 5M までの 10 レベル		8Mbps まで 10 レベル	
再生	モード	瞬時再生 / サーチ		瞬時再生 / サーチ	
	スピード	最大 240fps		最大 240/200fps	
オーディオ	入力/出力	入力：RCA×8 / 出力：HDMI & RCA×1		入力：RCA×4 / 出力：HDMI & RCA×1	
	圧縮	G.711		32Kbps, 16KHz, 16bit サンプリング ADPCM	
	方向	双方		双方	
PTZ	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080 (D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic ほか		C1080, C1080PT-Z20B, C1080PT-Z10B, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic ほか	
ネットワーク	インターフェース	イーサネット×1 (10/100Mbps)		イーサネット×1 (10/100Mbps)	
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL		Static IP, Dynamic IP, xDSL, UPnP, RTSP	
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS		WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
	帯域幅の制限	0.01~100Mbps, 無制限		サポート	
	NTP	サーバー / クライアント / 双方		サーバー / クライアント / 双方	
	ユーザー	モニタリング×10, 再生×4		モニタリング×10, 再生×4	
	ストリーミング	H.264 ストリーム (高解像度) 追加 H.264 ストリーム×1 (標準解像度) JPEG ストリーム×1 (標準解像度)		H.264 ストリーム (高解像度) 追加 H.264 ストリーム×1 (標準解像度) JPEG ストリーム×1 (電子メール・モバイル用標準解像度)	
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10		管理者 ×1、ユーザー ×10	
	IPフィルタリング	サポート		サポート	
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×1		内部 SATA HDD×1	
	容量	最大 12TB		最大 8TB	
	バックアップの種類	マルチチャンネル exe ファイル、JPEG (キャプチャ)		ログ付マルチチャンネル EXE ファイル、シングルチャンネル AVI ファイル、JPEG (シングルチャンネルキャプチャー)	
	バックアップデバイス	USB2.0 ドライブ (2 ポート)		USB2.0 ドライブ (2 ポート)	
シリアル & I/O	シリアルポート	RS-485×1		RS-485×1	
	センサー入力	Dry-contact×8、IP カメラセンサー		4	
	リレー出力	リレー×2		1	
その他	寸法	300 (幅) × 48.1 (高さ) × 248 (奥行き) mm		300 (幅) × 58 (高さ) × 270 (奥行き) mm	
	重量	1.2kg (HDD を除く)		1.3kg (HDD を除く)	
	電源	DC 12V / 5A		DC 12V / 3A	
	消費電力	最大 6.3W (HDD を除く)		最大 8W (HDD を除く)	

2. マルチモニター「SC-MFM07HD」販売終了

SeeEyes 社製 HD-SDI/アナログ HD/アナログ向けマルチモニター「SC-MFM07HD」は在庫限りで販売を終了させていただきます。後継機は既に販売しております SC-IPM07PRO となります。

■ SC-IPM07PRO 製品情報ページ：<https://www.tenpo.co.jp/product/monitor-main/2790>

製品に関するお問い合わせ

株式会社店舗プランニング

TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-6864-0030 E-mail : toiawase@tenpo.co.jp

-----< 移転のお知らせ >-----

2021年4月1日より下記へ移転いたします。

これに伴い2月22日より移転準備期間とさせていただきます。

郵便物等をご送付の際は下記新住所にご送付いただきますようお願い申し上げます。

【本社オフィス移転先概要】

- 新住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 新宿アイランドウイング12階
- 電話番号：03-3378-4901 ※変更なし
- FAX 番号：03-6864-0030 ※変更となりますのでお間違えの無いようお願いいたします

■発行元

株式会社 店舗プランニング セキュリティ事業本部 営業推進課
TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-6864-0030 E-mail : kikaku@tenpo.co.jp