IP solution

PLANET

10/100/1000M 24 ポート PoE+ L2 管理スイッチ

GS-4210-24PL4C

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- 28 ポート 10/100 / 1000BASE-T ギガビット RJ45 ポート（24 ポート IEEE 802.3at / af PoE インジェクタ付き）
- 4 つの 100 / 1000BASE-X mini-GBIC / SFP スロット、ポート 25 ～ 28 と共有、100BASE-FX SFP との互換性
- スイッチの基本管理と設定用の RJ45 コンソールインタフェース

製品仕様	
ポート数	PoE(IEEE802.3af)/PoE+(IEEE802.3at)ポート：24ポート 非PoEポート：4ポート SFPポート：4 ポート
PoE 給電容量	最大440W 9W：24 ポート 15.4W：14 ポート 30W：7 ポート
消費電力	440W
電源	AC 100～240V、50 / 60Hz、オートセンシング
サイズ	440 x 300 x 44.5 mm（1U）
質量	4.814kg
動作温度	0℃～ 50℃
その他	ラックマウント金具付
管理機能	Web 管理、 コンソール管理
原産国	台湾

IP solution

PLANET

10/100/1000M 16 ポート PoE+ L2 管理スイッチ

GS-4210-16P4C

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- 16 ポート IEEE 802.3at / af PoE インジェクタ付き 20 ポート 10/100 / 1000BASE-T ギガビット RJ45 ポート
- 100 / 1000BASE-X mini-GBIC / SFP スロット× 4、ポート 17 ～ 20 と共有、100BASE-FX SFP との互換性
- スイッチの基本管理と設定用の RJ45 コンソールインタフェース

製品仕様	
ポート数	PoE(IEEE802.3af)/PoE+(IEEE802.3at)ポート：16ポート 非PoEポート：4ポート SFPポート：4 ポート
PoE 給電容量	最大220W 9W：16 ポート 15.4W：14 ポート 30W：7 ポート
消費電力	220W
電源	AC 100～240V、50 / 60Hz、オートセンシング
サイズ	440 x 300 x 44.5 mm（1U）
質量	4.132Kg
動作温度	0℃～ 50℃
その他	ラックマウント金具付
管理機能	Web 管理、 コンソール管理
原産国	台湾

IP solution

PLANET

10/100/1000T 8 ポート PoE+ L2 管理スイッチ

GS-5220-8P2T2S

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- 10 ポート 10/100 / 1000BASE-T RJ45 銅の 8 ポート IEEE 802.3at の / AF パワーオーバーイーサネットインジェクタ機能
- 100 / 1000BASE-X ミニ GBIC / SFP スロット
- スイッチの基本管理と設定用の RJ45 コンソールインタフェース

製品仕様	
ポート数	PoE(IEEE802.3af)/PoE+(IEEE802.3at) ポート：8ポート 非PoEポート：2 ポート 100 / 1000BASE-XSFPインターフェイス×2
PoE 給電容量	240W（最大）@ 損失25 度、200W（最大）@ 損失50 度 PD @ 7W：8 ユニット PD @ 15.4W：8 ユニット PD @ 30.8W：8 ユニット
消費電力	320W/1091.9BTU（最大）
電源	AC100～240V、50 / 60Hz
サイズ	330×200×43.5 mm（1U）
質量	2Kg
動作温度	0℃～ 50℃
その他	ラックマウント金具付
管理機能	Web 管理、 コンソール管理
原産国	台湾

IP solution

PLANET

10/100/1000M 8 ポート L2 管理スイッチ

GS-4210-8T2S

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- 8 ポート 10/100/1000BASE-T ギガビット RJ45 銅線ポート
- 2 ポート 100/1000BASE-X SFP ポート
- スイッチの基本的な管理と設定のための RJ45 コンソールインターフェイス

製品仕様	
ポート数	10/100/1000BASE-T RJ45 Auto-MDI/MDI-X ポート：8ポート SFPポート：2 ポート
消費電力	6.8W / 23.2 BTU / 時
電源	AC100~240V, 50/60Hz, 2.5A, オートセンシング
サイズ	280×180×44 mm
質量	1315g
動作温度	0℃～ 50℃
その他	ラックマウント金具付
管理機能	Web 管理、 コンソール管理
原産国	台湾

IP solution

PLANET

10/100/1000M 8 ポート PoE+ 非管理スイッチ

GSD-1008HP

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- 10 ポート 10/100 / 1000BASE-T ギガビットイーサネット RJ45 銅線
- 8 ポート IEEE 802.3at PoE + インジェクタ（ポート 1～ポート 8）


製品仕様	
ポート数	PoE(IEEE802.3af)/PoE+(IEEE802.3at)ポート：8ポート 非PoEポート：10ポート
消費電力	120W
電源	AC100~240V, 50/60Hz, 最大2.5A
サイズ	220×150×43 mm(1U)
質量	1.26Kg
動作温度	0℃～ 50℃
その他	ラックマウント金具付
管理機能	管理機能
原産国	台湾

IP solution

PLANET SFP モジュール

MGB-SX2

本体希望小売価格
オープン価格



特長

- LC コネクタ 2 芯 マルチモード - 波長 1310nm
- ファイバー径 50/125 μ m - 最大距離 2km 原産国：台湾

IP solution

PLANET メディアコンバーター

FT-802

本体希望小売価格
オープン価格



特長

- SC コネクタ 2 芯 マルチモード - 波長 1310nm
- ファイバー径 50/125 μ m - 最大距離 2km
- イーサネット：100Bases-T(100M) 原産国：台湾

IP solution

PLANET メディアコンバーター

GT-802

本体希望小売価格
オープン価格



特長

- SC コネクタ 2 芯 マルチモード - 波長 850nm
- ファイバー径 50/125 μ m - 最大距離 220/550m
- イーサネット：1000Base-T（1000M） 原産国：台湾

TENPO PLANNING