

【仕様書】

型番：UHN6400-H6R

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		UHN6400-H6R
ビデオ入力	チャンネル	64ch IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、Onvifプロファイル-S
	フォーマット	H264、H265
	解像度	第1ストリーム：720p~4K、第2ストリーム：最大960×540
	パフォーマンス	400Mbps
	ストリーム	TCPではRTSP、HTTPではRTSP
	PoE	非対応
	PoEモード	非対応
ビデオ出力	ポート	HDMI×1、VGA×1、CVBS×1
	フォーマット	HDMI：4K / 1080p VGA：1920×1080、1280×1024、1024×768、800×600
	モード	重複：HDMI、VGAメイン スポット：VGAスポット、CVBSスポット
	表示	メイン：1、4、6、9、10、13、16、25、36、64分割 スポット(*)：1、4、9、16分割
録画	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	第1ストリーム：720p~4K、第2ストリーム：最大960×540
	レート	合計 1920fps、最大 30fps/ch @4K
	ビットレート	第1ストリーム：最大8Mbps、第2ストリーム：最大2Mbps
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画
	スケジュール	24時間 / 7日間
再生	モード	即時再生 / サーチ
	速度	1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル (時間、モーション)、テキスト
	ブロック再生	1~365日
イベント&アラーム	イベントソース	モーション検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	リレー、ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	テキスト入力	POS/ATM対応、AVE VSI Pro/Hydra対応
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、リレー、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、1 Vpp) / 出力×1 (HDMI & RCA)
	圧縮	G.711u
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	Onvifプロトコル、WESPプロトコルに対応

【仕様書】

型番：UHN6400-H6R

仕様		内容
ネットワーク	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×2 (10/100/1000Mbps)
	プロトコル	WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SMTP, SNMP, SNTP, TLS
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS
	パフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード：サーバー / クライアント / 両方 サーバー：パブリック / プライベート
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1
	TLS	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源OFF、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	SATA×6, eSATA HDD×1
	RAIDレベル	レベル1/5/10 (内蔵HDDの場合、最大5台までRAIDに使用可能) ネットワークストレージUHS04R (レベル1/5/10) を含む外部ストレージ
	ファイルシステム	高性能な独自ファイルシステム、電源遮断時のデータ損失保護、 停電時の安全なHDDヘッドパーキング
	容量	eSATAで最大128TB、カスケード接続のUHS04Rで最大256TB SATAポートあたり12TB HDDに対応 (3TB以上のHDDの使用を推奨)
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、 JPEG (キャプチャー)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×3 (前面2、背面1)、FAT32(最大32GB)、NTFS
	S.M.A.R.T. (自己診断機能)	ヘルスチェックとアラーム、再配置セクターのモニタリングとアラーム
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×2
	センサー入力	ドライ接点×4、IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー×2
コントローラー	デバイス	ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス、IRリモートコントローラー
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	HTML5対応ブラウザでのモニタリング / イベント / PTZ / 再生
	ActiveX Webビューア	Internet Exploreでのモニタリング / イベント / PTZ / 再生
	モバイルビューア	iPhone & Androidによるモニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / ログビュー
	CMS	コントロールセンター、最大1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	445 (幅) × 418 (奥行き) × 88 (高さ) mm
	重量	5.46kg (HDDを除く)
	動作保証温度	5°C~45°C
	動作保証湿度	80%以下、結露のないこと
	電源	AC 100~240V、50 / 60Hz
	IPFR	対応 (インテリジェント停電復旧)
	消費電力	最大13W (ストレージを除く)
	規格認証	KC、FCC、CE

(*印は今後対応予定)

【仕様書】

型番：UHN6400-H6R

