

【仕様書】

型番：SC-MVCP0601UF

仕様	内容
メーカー名	SeeEyes
製品型番	SC-MVCP0601UF
	SC-MVTP0601UF (1ch送信機)
映像入力	AHD、TVI、BNC_M
映像出力	AHD、TVI、BNC_F
UTC 対応解像度	2M 30p(60Hz)、4M 30p(60Hz)、5M 20p/12.5p
電源入力	COAX VP
電源出力	DC12V/0.47A
伝送距離	最大 200m (3C-2V)、最大 500m (5C-2V)
使用温度範囲/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
外形寸法	86 (幅) × 25 (高さ) × 42 (奥行き) mm
材質/重量	アルミニウム/約 96g
	SC-MVRP0601UF (1ch受信機)
映像入力	AHD、TVI、BNC_F
映像出力	AHD、TVI、BNC_M
UTC 対応解像度	2M 30p(60Hz)、4M 30p(60Hz)、5M 20p/12.5p
伝送距離	最大 200m (3C-2V)、最大 500m (5C-2V)
電源入力	DC48V/1.0A 専用 Adaptor
電源出力	COAX VP
使用温度範囲/湿度	10℃～+50℃ / 0～80%
外形寸法	101 (幅) × 59 (高さ) × 24.8 (奥行き) mm
材質/重量	アルミニウム/約132g
原産国	韓国

