

【仕様書】

型番：SC-IPH3002

仕様		内容
メーカー名		SeeEyes
製品型番		SC-IPH3002
電源入力	DC電源	DC 48V～56V
	PoE電源	PoE IEEE 802.3af / 802.3at、 エンドスパン / ミッドスパン (Aモード / Bモード)
PoE出力	拡張端子	最大30W、PoE標準規格対応、IEEE802.3 af/at Aモード
	カメラ側端子	最大30W、PoE標準規格対応、IEEE802.3 af/at Aモード
自体消費電力		Max. 1W (No-load Condition)
最大伝送距離		100Mbps設定時：CAT.5e基準で最大100m
		10Mbps設定時：CAT.5e基準で最大250m
接続端子	NVR側端子	RJ-45 1ポート (TIA/EIA568B Type)
	拡張端子	RJ-45 1ポート (TIA/EIA568B Type)
	カメラ側端子	RJ-45 1ポート (TIA/EIA568B Type)
RJ-45コネクター		1ピン：TX(+)、PWR(+) 2ピン：TX(-)、PWR(+) 3ピン：RX(+) 4ピン：PWR(-) 5ピン：RX(-) 6ピン：PWR(-)
LED 状態表示	PWR. LED	点滅：電源正常入力時(赤色)、消灯：電源未連結状態
	EXT. LED	点滅：映像データ正常連結状態(緑色)、消灯：未連結状態
	CAM LED	点滅：映像データ正常連結状態、消灯：未連結状態
	NVR LED	点滅：映像データ正常連結状態(緑色)、消灯：未連結状態
帯域幅スイッチ		100Mbps / 10Mbps選択
伝送帯域幅(最大)		10/100Mbps 対応 (全二重)
動作温度 / 動作湿度		-10℃ ～ +50℃ / 0 ～ 80%
材質 / 重量		ABS 難燃 / 52g
外形寸法(mm)		77(W) × 55(H) × 24(D)mm

