

# 【仕様書】

## 型番：UHN808P-H1-V3

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		UHN808P-H1-V3
ビデオ入力	チャンネル	8CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、OnvifプロファイルS
	フォーマット	H264、H265 *
	解像度	第1ストリーム：720p~4M、第2ストリーム：最大D1
	パフォーマンス	80Mbps
	ストリーム	RTSP over TCP、RTSP over HTTP
	PoE	PoEポート×8（最大15.4 W /ポート、合計59W）
	PoEモード	ミッドスパン
ビデオ出力	ポート	HDMI×1、VGA×1
	フォーマット	HDMI：4K、1080p VGA：1920×1080、1280×1024、1024×768
	モード	重複：HDMI、VGAメイン
	表示	メイン：1、4、6、9分割画面
録画	圧縮	H.264 / H.265 *
	解像度	第1ストリーム：720p~4K、第2ストリーム：最大 D1
	レート	合計240 fps、最大30 fps / ch @4M
	ビットレート	第1ストリーム：最大8Mbps、第2ストリーム：最大2Mbps
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画
	スケジュール	24時間 / 7日
再生	モード	瞬時再生 /サーチ
	速度	1/16倍、1/8倍、1/4倍、1/2倍、1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル（時間、モーション）、テキスト
	ブロック再生	1日~99日
イベント&アラーム	イベントソース	モーション検知、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日
	イベントアクション	ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	入力×1（RCAジャック、0.5Vpp） / 出力×1（HDMI & RCA）
	圧縮	G.711
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ
ネットワーク	インタフェース	ファストイーサネットRJ-45ポート×1（10 / 100Mbps）
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP / RTP、（Onvif）、UPnP、TCP / IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、SNTP、SNMP、SNTP、TLS
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS
	TXパフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード：サーバー / Clinet / 両方 サーバー：パブリック / プライベート
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1
	サービスストリーミング	リモートDVR
	セキュリティ	ユーザーレベル
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲

# 【仕様書】

## 型番：UHN808P-H1-V3

ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×1
	RAIDレベル	非対応
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能
	容量	最大128TB SATA、12TB HDD
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG（キャプチャ）最大32GB（FAT32）
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2（前面1、背面1）、NTFS
	S.M.A.R.T.（自己診断機能）	温度、状態確認
シリアル&I/O	シリアルポート	1 RS-485
	センサー入力	8 ドライ接点、IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー×1
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード（オプション）、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザ による再生
	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorer による再生
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームブッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX（COM）SDK
その他	寸法	300（幅）×227（奥行き）×53（高さ）mm
	重量	1.1kg（HDDを除く）
	動作保証温度	0°C～40°C
	動作保証湿度	90%以下、結露なきこと
	電源	DC 48V 1.2A、50 / 60Hz
	消費電力	最大5W（HDDを除く）
	規格認証	KC、FCC、CE

