

【仕様書】
型番：KT1080VD-IR36

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		KT1080VD-IR36
撮像素子		210万画素SONY STARVIS CMOSセンサー
出力画素数		1920 (H) × 1080 (V) = 2.1 メガピクセル
走査方式		プログレッシブスキャン
レンズ	フィルター	トゥルーデナイト (ICR)
	タイプ	2.8～12mm DCアイリス バリフォーカルレンズ (ICR)
ビデオ出力	出力	1系統 (BNC 1.0 Vp-p)
	解像度	1080P30
	ビデオフォーマット	HD-SDI / EX-SDI 1.0 / EX-SDI 2.0 選択可能
ビデオコントロール	AGC	0～10段階
	S/N 比	52dB以上
	逆光補正	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	白黒：0.0005Lux@50IRE、F1.3、3100K、DSS(OFF)、AGC(10) カラー：0.2Lux@50IRE,F1.3, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / 手動
	ホワイトバランス	自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動
	電子シャッター	屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)
	OSD言語	英語
	デイナイト	カラー / 白黒 / 外部 / 自動
	デフォグ	OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10ヶ所)
	ディフェクト	LIVE DPC
	DSS	OFF / 自動 / ×2～×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-ミラー / V-ミラー
	赤外線LED	36個
	Smart IR	OFF / ON
	赤外線照射距離	約30m
	スマートIR	OFF / ON
OSDコントロール		OSD Key / CoC (UTC)
入力電源		DC 12V (±10%)
消費電力		IRオフ：最大150mA / IRオン：最大400mA
外形寸法		φ138 (ドーム径) × 128.8 (高さ) mm
重量		0.91kg
動作保証温度／湿度		-10℃～+50℃ / 最大相対湿度 90%
保管温度／湿度		-20℃～+60℃ / 最大相対湿度 90%
規格認証		KC、RoHS、IP66
原産国		韓国

【仕様書】
型番：KT1080VD-IR36

