

中央管理システム向け端末・周辺機器 | 入退室管理

Xpass D2 XPD2-GKDB

本体希望小売価格 オープン価格

カード認証 モバイル認証



特長

- OSDP による業界標準の通信
- マルチタイプのハードウェア構造
- セキュアエレメントによるセキュリティ強化
- IP67 防水および防塵
- IK08 バンダルブールフ
- マルチクラス RFID カードの読み取り
- BioStar 2 を使用しスマートカードを発行可能

製品仕様	
RF オプション	125KHz EM Wiegand Format Card 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa
モバイルカード	NFC、BLE
IP 規格	IP65、IP67
IK 評価	IK08
キーパッド	サポート (3x4)
RS-485	1ch (OSDP対応)
ウィーガンド技術	1ch出力
TTL	1タンパー出力、3ch LED、プザー制御
オーディオ	マルチトーンプザー
動作温度	-35°C~65°C
動作湿度	0%~95%、結露しないこと
電源	DC 12V
寸法	80 (幅) ×130 (高さ) ×25 (奥行き) mm
証明書	CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE、SIG

* DESFire EV2 カードは、DESFireEV1 カードの下位互換性を持つことでサポートされます。CSN およびスマートカード機能は XPassD2 と互換性があります。

DE-620 MIFARE リーダーライター

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- ISO 14443 A / B、Mifare、DesFire、ISO 18092 (NFC)
- ISO 7816 -ID タイプ×1、SIM タイプ×1
- PC / SC、独自モード
- 開発のために利用可能な SDK、FDK
- NFC 開発者向けの特別な SDK

製品仕様	
CPU	ARM 32ビットCortex-M3 (48MHz)
プログラム / データメモリ	128KBフラッシュ / 20KB SDRAM
データインタフェース	USBフルスピード (12Mbps)
非接触通信	ISO-14443 A / B、Mifare、ISO 18092 (NFC)、DESFire、FeliCa
周波数	13.56MHz±7KHz
ポーレート	106/212/424 / 848kbps
読み取り距離	2~5cm
インターフェイス接続	IDタイプ×1、SIMタイプ×1 (ISO7816、T=0、T=1)
プロトコル	PC / SC、独自仕様
インジケータ	LED×2
入力電力	DC5V、150mA (USB電源)
寸法	68 (幅) ×120 (奥行き) ×30 (高さ) mm
サポート OS	Windows 2000、Windows Vista、Windows 7 / Linux (CCIDドライバ)
動作温度	-10~60°C

BioMini 指紋登録デバイス

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- 世界最高性能の指紋認証アルゴリズム**
 - NIST MINEX (アメリカ国立標準技術研究所 指紋互換性テスト)、FVC (Fingerprint verification competition: 指紋認識技術評価大会) といった国際的なテストでトップ
 - NIST 認定の相互運用可能なイメージ&テンプレート形式標準 (ANSI-378 / ISO 19794-2、ISO 19794-4)
 - 画像圧縮規格 (WSQ)
 - 高速マッチング速度: 100,000 マッチ/秒 (Intel Core2 Duo)
- USB プラグ&プレイ**
 - USB 2.0 高速インターフェース
 - 複数のデバイスハンドリングをサポート
- 改良型光センサー**
 - 500dpi 光学式指紋センサー
 - スクラッチブルーフIP65 センサー表面
- 高い統合性**
 - 簡単なアプリケーション開発のための BioMini SDK
 - Android、MS Windows および Linux 互換
 - マルチコア CPU の使用のための マルチスレッドコード設計

製品仕様	
センサータイプ	オプティカル
解像度 / グレースケール	500 ppi / 256 レベル
プラテンサイズ	16.0 × 18.0 mm
センシングエリア	14.6 × 16.2 mm
画像サイズ	288 × 320 ピクセル
テンプレート形式	Suprema、ISO 19794-2、ANSI 378
画像フォーマット	RAW、BMP、WSQ、ISO 19794-4
USB	2.0 高速
動作温度	-10~50°C
運転湿度	10~90%、結露しないこと
認証	CE、FCC、KC、WHQL
寸法	66 (幅) × 90 (高さ) × 58 (奥行き) mm
重量	120g
OS	Windows XP、Vista、7、8、8.1、10 32 / 64bit Ubuntu、Debian、Fedora、OpenSUSE、 CentOS 32 / 64bit Android 4.1 (Jelly Bean) 以上

