

【仕様書】

型番：K1080PBL-IR48

仕様		NTSC	PAL
イメージセンサー		2.1MP SONY STARVIS CMOS センサー	
総解像度		1920×1080 = 2.1MP	
走査方式		プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイ & ナイト(ICR)	
	タイプ	2.7～12mm DCアイリスバリアフォーカルレンズ(ICR)	
ビデオ	出力	1 (BNC 1.0Vp-p, 75 Ω)	
	解像度	1080p30	1080p25
	映像フォーマット	HD-SDI / EX-SDI / EX-SDI2.0 選択可能	
ビデオ出力	AGC	0～10段階	
	S/N比以上	52dB以上	
	BLC	OFF / HLC / BLC / WDR	
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
	最低被写体照度	白黒：0.0005Lux@50IRE, F1.3, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)	
		カラー：0.2Lux@50IRE, F1.3, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)	
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
	アイリス調整	DC / Manual	
	ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL	
	電動シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOORANTI BLUR / OUTDOOR ANTI BLUR / FLICKER / MANUAL (11 Steps)	
	OSD言語	英語	
	デイ&ナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO	
	デフォグ	OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)	
	プライバシー	OFF / ON (Programmable 10 zones)	
	DSS	OFF / AUTO / X2～X32	
	デジタル効果	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR	
	IR LED	48個	
	スマートIR	OFF/ ON	
OSDコントロール		OSD Key /CoC (UCC-A)	
PoC入力電圧		DC48V±10%	
消費電力		IR OFF：3W(最大) / IR ON：8W(最大)	
動作温度 / 湿度		-10℃ ～ +50℃ / 最大90% RH	
保管温度 / 湿度		-20℃ ～ +60℃ / 最大90% RH	
認証		KC	

【仕様書】

型番：K1080PBL-IR48

