

【仕様書】

型番：SC-IPE3001

仕様			内容
メーカー名			SeeEyes
製品型番			SC-IPE3001
電源入力	DC電源		DC 48V～56V
	PoE電源		PoE IEEE 802.3af / 802.3at、 エンドスパン / ミッドスパン (Aモード / Bモード)
PoE出力			ミッドスパンのみ (Bモード)
自体消費電力			最大0.5W
最大伝送距離(CAT.5e基準)			最大100m (100Mbps) 最大250m (10Mbps)
伝送帯域幅			10/100Mbps対応 (全二重)
RJ-45コネクタ ピン配列 (極性)			1Pin: TX(+)、2Pin: TX(-)、 3Pin: RX(+)、4Pin: PWR(+) 5Pin: PWR(+)、6Pin: RX(-)、 7Pin: PWR(-)、8Pin: PWR(-)
LED 状態表示	カメラ側	黄色	点灯：電源正常入力時、消灯：電源未入力時
		緑	点灯：カメラと正常連結時
			点滅：データ送受信時
			消灯：データ未送受信時
	NVR側	黄色	点灯：電源正常入力時、消灯：電源未入力時
		緑	点灯：NVRと正常連結時
			点滅：データが正常送受信時
			消灯：データを未送受信時
帯域幅スイッチ			通信速度変更 (100Mbps、10Mbps)
接続 ポート	カメラ側	RJ-45 1ポート (TIA/EIA568B タイプ)	
	NVR側	RJ-45 1ポート (TIA/EIA568B タイプ)	
	電源	DC ジャック	
動作温度 / 動作湿度			-10℃～+50℃ / 0 ～ 80%
材質 / 重量			アルミニウム / 64g
外形寸法 (mm)			88(W)×42(H)×25(D) mm

【仕様書】

型番：SC-IPE3001

