

【仕様書】

型番：UHN1616P-H2-V3(P2P)

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		UHN1616P-H2-V3(P2P)
ビデオ入力	チャンネル	16CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、Onvif Profile S
	フォーマット	H.264, H.265
	解像度	ストリーム1：720p~4M、ストリーム2：最大D1
	パフォーマンス	96Mbps
	ストリーム	TCPでのRTSP、HTTPでのRTSP
	PoE	PoEポート×16（最大15.4W/ポート、合計156W）
	PoEモード	802.3af / ミッドスパン
ビデオ出力	ポート	HDMI×1、VGA×1
	フォーマット	HDMI：4K, 1080p VGA：1920×1080、1280×1024、1024×768
	モード	重複：HDMI, VGAメイン
	表示	メイン：1, 4, 6, 9, 10, 13, 16分割表示
録画	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	ストリーム1：720p~4K、ストリーム2：最大D1
	レート	合計480fps、最大30fps/ch@4M
	ビットレート	ストリーム1：最大8Mbps、ストリーム2：最大2Mbps
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画
	スケジュール	24時間 / 7日
再生	モード	即時再生 / 検索
	速度	1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
	検索タイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル（時間、モーション）、テキスト
	ブロック再生	1~365日
イベント & アラーム	イベントソース	動体検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	テキスト入力	POS/ATM対応、AVE VSI Pro/Hydra対応
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、録画失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	RCA入出力ジャック×1、入力：Vpp / 出力：HDMI & RCA
	圧縮	G.711u
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	Onvifプロトコル、WESPプロトコルに対応
ネットワーク	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×1（10/100/1000Mbps）
	プロトコル	WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, SMTP, SNMP, SNTP, TLS
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	パフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード：サーバー / クライアント / 両方 サーバー：パブリック / プライベート
	ユーザー	監視×10、再生×4、構成ツール×1
	TLS	対応
	P2P	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR

【仕様書】

型番：UHN1616P-H2-V3(P2P)

仕様		内容
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー×10
	ユーザー権限	メニュー、PTZ、再生、電源 ON/OFF、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ &バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×2
	RAIDレベル	非対応
	ファイルシステム	高性能の独自ファイルシステム、停電によるデータ損失防止機能
	容量	SATAポートあたり12TBのHDDに対応
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG（キャプチャー）
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2（前面1、背面1）、FAT32(最大32GB)、NTFS
	S.M.A.R.T.（自己診断機能）	ヘルスチェックとアラーム、再配置セクタの監視とアラーム
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×1
	センサー入力	ドライ接点×8 + IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー×1
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード（オプション）、マウス、IRリモコン（オプション）
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	監視 / イベント / PTZ / HTML5対応ブラウザでの再生
	ActiveX Webビューア	監視 / イベント / PTZ / IEでの再生
	モバイルビューア	監視 / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	コントロールセンター、最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	378（幅）×317.4（奥行き）×51（高さ）mm
	重量	2.3kg（HDDを除く）
	動作保証温度	0°C～40°C
	動作保証湿度	90%以下、結露なきこと
	電源	DC48V 3.75A, 50/60Hz
	IPFR	非対応（インテリジェント停電復旧）
	消費電力	最大8W（HDDを除く）
	規格認証	FCC、CE
	原産国	韓国

