

【仕様書】

型番：NE4105DPT-IR-Z4

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		NE4105DPT-IR-Z4
カメラ	イメージセンサー	1/1.8インチプログレッシブCMOSセンサー
	最大解像度	2560×1440
	最低被写体照度	カラー：0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 白黒：IR使用時 0 Lux
	シャッタースピード	1/5秒～1/20000秒
	低速シャッター	○
	デイ&ナイト	IRカットフィルター
	ズーム	光学4倍
レンズ	焦点距離	2.8 mm～12 mm
	視野角	水平：114.6°～48.3°（広角～望遠） 垂直：59°～27.1°（広角～望遠） 対角：141.6°～55.5°（広角～望遠）
	絞り範囲	最大 F1.3
	フォーカス	自動 / マニュアル
照明器	照射距離	IR/温調光：最大20m
	照明タイプ	IR & 温調光
PTZ	パン範囲	350°
	パンスピード	0.6～54 /sまで設定可能
	チルト範囲	0°～80°
	チルトスピード	0.6～52/sまで設定可能
	プリセット	255(プリセットコールは20,000回まで)
ビデオ	メインストリーム	50 Hz: 50 fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720); 60 Hz: 60 fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720);
	サブストリーム	50 Hz: 50 fps (1280×720, 640×480, 320×240); 60 Hz: 60 fps (1280×720, 640×480, 320×240);
	ストリーム 3	50 Hz: 50 fps (340×480, 320×240); 60 Hz: 60 fps (340×480, 320×240);
	ビデオ圧縮	メインストリーム：H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム：H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG ストリーム 3：H.265+/H.265/H.264+/H.264
	ビデオビットレート	8 kbps～8192 kbps
	H.264タイプ	ベースライン プロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル
	H.265タイプ	メインプロファイル
	関心領域 (ROI)	×
音声	音声圧縮	G.711a/G.711u

【仕様書】

型番：NE4105DPT-IR-Z4

仕様		内容
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE
	API	Onvif (Profile S, Profile G, Profile T), Http API
	同時ライブビュー	最大15チャンネル
	ユーザー/ホスト	5ユーザー
	セキュリティ対策	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルタ、制御タイムアウト設定
	クライアント	VMS
	Webブラウザ	IE 10/11、Chrome V.57以上、Firefox V.52以上、Safari V12.1以上、Edge V.79以上
イメージ	デナイトスイッチ	フルカラー、日中、夜間、自動、スケジュール
	画像補正	BRC、HRC、3D DNR
	ワイドダイナミックレンジ	120 dB
	デフォグ	×
	手ぶれ補正	× (デジタル補正あり)
	画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、色相、ホワイトバランス (クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能)
	プライバシーマスク	4ヶ所設定可能
インターフェース	ネットワーク	RJ45×1 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
	搭載ストレージ	内蔵メモリーカードスロット、最大256GBのmicroSD/ SDHC/ SDXCカードに対応
	アラーム	×
	オーディオ	内蔵マイク×1
	リセット	○
	スピーカー	内蔵スピーカー×1
イベント	基本的なイベント	モーション検知
	ディープラーニング機能	顔認識、人・車両検知、周辺侵入検知、ライン横断検知、静止物体検知、横断カウント、ヒートマップ、群集密度検知、列長検知、ナンバープレート検知
	スマート追跡	×
	アラーム連動	FTPへのアップロード、Eメール送信、トリガー録画、警告音、ライト点滅
一般的仕様	電源	DC 12V/POE
	動作保証温度/湿度	-30°C~60°C、湿度90%RH以下 (結露しないこと)
	材質	金属
	寸法	Φ153mm×121.3mm
	重量	約0.95Kg
	保護規格	IP66、IK10
	原産国	韓国

【仕様書】

型番：NE4105DPT-IR-Z4

