

【仕様書】

型番：NT2100PT-IR-Z25W

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		NT2100PT-IR-Z25W
カメラモジュール	イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
	最低被写体照度	カラー：0.0125 Lux @ (F1.65, AGCオン) 白黒：0.00025 Lux @ (F1.65, AGCオン) IR使用時：0 Lux
	画像設定	フリップ、ミラー、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、AWBをクライアントソフトウェア/ブラウザで調整
	シャッタースピード	50Hz: 1/25~1/25,000秒、60Hz: 1/30~1/30,000秒
	ホワイトバランス	自動 / マニュアル / 屋内 / 屋外
	ゲイン	自動 / マニュアル
	デイ&ナイト	IRカットフィルター
	プライバシーマスク	4エリア、設定1件につき最大8ヶ所設定可能
	3D DNR	自動 / マニュアル
	画像補正	WDR、HLC、BLC
	デフォグ	電子式
	EIS	○
	部分露出	×
	画像オーバーレイ	ロゴ画像をビデオに重ねることができる。 128×128ピクセル、24ビットjpgフォーマット
レンズ	焦点距離	f=4.8~120mmレンズ、光学25倍
	ズーム速度	約3.6秒（光学ズーム、広角～望遠）
	視野角	水平：55° ~ ±2.4°（広角～望遠）
		垂直：33° ~ ±1.4°（広角～望遠）
		対角：61.5° ~ ±2.8°（広角～望遠）
動作距離	広角：1.0m ~ INF；望遠：1.5m ~ INF	
絞り範囲	最大F1.6	
PTZ	パン範囲	360°
	パンスピード	0.4~200° /秒まで設定可能、最大プリセット速度：240° /秒
	チルト範囲	-10° ~ 90°
	チルトスピード	0.4~200° /秒まで設定可能、最大プリセット速度：240° /秒
	プロポーションアルズーム	○
	プリセット	360
	クルーズ	8クルーズ、各クルーズ最大16プリセット
	トラック	4トラック、各トラックの記録時間は3分以上
	メモリ電源オフ	対応
	アクションモード	プリセット / クルーズ / トラック / オートスキャン / ランダムスキャン
	3Dポジショニング	対応
	PTZポジション表示	対応
	スケジュールタスク	プリセット / クルーズ / トラック / ランダムスキャン / 境界スキャン / ドームリブート / 水落とし / 霜取り
IR	赤外線照射距離	300m
	スマートIR	○

【仕様書】

型番：NT2100PT-IR-Z25W

仕様	内容	
ネットワーク	最大解像度	1920 (水平)×1080 (垂直)
	メインストリーム	25/30fps (1920×1080、1280×960、1280×720)
	サブストリーム	25fps (1280×720、640×480、352×288) 30fps (704×480、640×480、352×240)
	ストリーム3	25fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 30fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240)
	SVC	○
	ビデオ圧縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	音声圧縮	G.711 A/U
	音声拡張	×
	プロトコル	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, P2P
	同時ライブビュー	最大10チャンネル (最大 1920×1080 / 2Mbps)
	ユーザー/ホスト	最大16ユーザー、3レベル：管理者、上級ユーザー、通常ユーザー
	セキュリティ対策	ユーザー認証 (IDとPW)、ホスト認証 (MACアドレス)、HTTPS暗号化、IEEE802.1xポートベースネットワークアクセス制御、IPアドレスフィルタリング
	スマート機能	基本的なイベント
顔認証		デフォルトはオフ (変更可能)、1シーンあたり最大17人、検出、キャプチャ、アップロード、スコア、比較
車両交通		車両検知および追跡
人口密度		非対応
スマート検知		トリップワイヤ、双方向トリップワイヤ、侵入検知、領域進入検知、領域退出検知など、ご依頼によるVCAの追加
スマート追跡		人物や車両の追跡、自動/手動
システム インテグレーション	アラームインターフェース	アラーム入力×1 (ドライ接点) ; アラーム出力×1
	音声インターフェース	音声入力×1、ラインレベル、2.0~2.4Vpp、インピーダンス1KΩ 音声出力×1、ラインレベル、インピーダンス600Ω
	アラーム連動	プリセット、クルーズ、追跡、メモリカードビデオ録画、トリガー録画、FTP/メモリカードへのアップロード、Eメール送信などのアラーム操作
	ネットワークインターフェース	RJ45×1 10M/100M アダプティブイーサネット、PoE対応
	CVBS	なし
	RS 485	なし
	ストレージ	MicroSDスロット×1、最大256G
	API	ONVIF
	Webブラウザ	IE8~11 はプラグインが必要 / Edge、Chrome、Firefoxはプラグイン不要

【仕様書】

型番：NT2100PT-IR-Z25W

仕様	内容
その他一般的仕様	
電源	DC12V±25%、3000mA、PoE+ (802.3.at、クラス3)、最大22W (IRオン、PTZ動作を含む)
動作保証温度/湿度	-40°C~65°C IRオフ；-40°C~50°C IRオン；-30°Cでコールドスタート(1.5~1時間待機)、90%RH
保管温度/湿度	-40°C~70°C；≤ 95% RH
保護規格	6000V耐雷性能、サージ保護、電圧過渡保護
材質	アルミニウム合金 (ADC12)、ポリマー (ポリカーボネート+グラスファイバー15%)
寸法	Φ173.1mm×267.6mm
重量	約2.1Kg
認定資格	KC, CE, FCC
原産国	韓国

