

【仕様書】

型番：UHN1616P-H2-V3(P2P)

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		UHN1616P-H2-V3(P2P)
ビデオ入力	チャンネル	16CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP, Onvif Profile S
	フォーマット	H.264, H.265
	解像度	第1ストリーム：720p~4K 第2ストリーム：最大720×576
	パフォーマンス	96Mbps
	ストリーム	TCP経由のRTSP, HTTP経由のRTSP
	PoE	PoEポート×16(最大15.4W/ポート, 合計156W)
	PoEモード	802.3af / ミッドスパン
ビデオ出力	ポート	HDMI×1, VGA×1
	フォーマット	HDMI：4K, 1080p VGA：1920×1080, 1280×1024, 1024×768
	モード	重複：HDMI, VGAメイン
	表示	メイン：1, 4, 6, 9, 10, 13, 16(分割画面)
録画	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	第1ストリーム：720p~4K 第2ストリーム：最大D1
	レート	合計480fps, 最大30fps/ch@4K
	ビットレート	第1ストリーム：最大8Mbps 第2ストリーム：最大2Mbps
	モード	マニュアル&イベント / スケジュール&イベント / 緊急時
	スケジュール	24時間 / 7日間
再生	モード	即時再生 / サーチ
	速度	1/16倍, 1/8倍, 1/4倍, 1/2倍, 1倍, 2倍, 4倍, 8倍, 16倍, 32倍, 64倍
	サーチタイプ	時間 / カレンダー, イベント, サムネイル(時間, モーション), テキスト
	ブロック再生	1~365日
イベント&アラーム	イベントソース	モーション検知, センサー入力, ビデオロス, テキスト入力, AI, 炎, サーマル, システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	ブザー, Eメール, FTP, ビデオポップアップ, カメラプリセット, モバイルアラームプッシュ, システムアラーム
	テキスト入力	POS / ATM対応, AVE VSI Pro / Hydra対応
システムアラーム	イベントソース	HDDエラー, HDDフル, パスワードエラー, WRS/DDNSエラー, 録画エラー
	イベントアクション	ポップアップメッセージ, ブザー, Eメール, モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	RCA入力×1(1Vpp) / HDMI&RCA出力
	圧縮	G.711u
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	OnvifプロトコルおよびWESPプロトコル対応のIPカメラ

【仕様書】

型番：UHN1616P-H2-V3(P2P)

仕様		内容
ネットワーク	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×1(10/100/1000Mbps)
	プロトコル	WESP,HTTP,RTSP/RTP,(Onvif),UPnP,TCP/IP, UDP,ARP,ICMP,DHCP,SMTP,SNMP,SNTP,TLS
	DDNS	WNS,DynDNS,NoIP,WRS
	TX パフォーマンス	1~78Mbps
	NTP	モード：サーバー / クライアント / 両方 サーバー：パブリック / プライベート
	ユーザー	合計10ユーザー(モニター+再生)再生3ユーザー
	TLS	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1,ユーザー×10
	ユーザー権限	メニュー,PTZ,再生,電源ON/OFF,コピー,ネットワークマイク, カメラセットアップ
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×2
	RAIDレベル	非対応
	ファイルシステム	高性能な独自ファイルシステム,電源遮断時のデータ損失保護
	容量	SATAポートあたり12TB HDDに対応
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル,シングルチャンネルaviファイル, JPEG (キャプチャー)
	バックアップデバイス	USB2.0ドライブ×2(前面×1,背面×1),FAT32(最大32GB),NTFS
	S.M.A.R.T.	ヘルスチェックとアラーム,再配置セクターのモニタリングとアラーム
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×1
	センサー入力	ドライ接点×8+IPカメラセンサー
	リレー出力	ソフトウェア制御の1つのリレー出力,最大AC250V / 3A,DC30V / 3A
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード(オプション),マウス, 赤外線リモートコントローラ(オプション)
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	HTML5に対応したブラウザ向けの監視 / イベント / PTZ / 再生機能
	ActiveX Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / IE向け再生
	スマートフォンアプリ	iPhone & Androidでの監視 / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / 音声 / ログ表示
	CMS	コントロールセンター, 最大1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM)SDK
その他	寸法	378(W)×51(H)×317.4(D)mm
	重量	2.3kg (HDDを除く)
	動作保証温度	0°C~40°C(32°F~104°F)
	動作保証湿度	90%以下,結露なきこと
	電源	DC48V 3.75A,50/60Hz
	IPFR	非対応
	消費電力	最大8W(HDDを除く)
	規格認証	KC, FCC, CE

【仕様書】

型番：UHN1616P-H2-V3(P2P)

(378×317.4×51mm)



<Front View>



<Rear View>