

【仕様書】

型番：UHD402F-U(P2P)

仕様		内容		
メーカー名		WEBGATE		
製品型番		UHD402F-U(P2P)		
ビデオ入力	ビデオ入力 フォーマット	BNC	HD-SDI, EX-SDI (1.0/2.0/2.1), EX-SDI TDM, AHD, TVI, CVBS (960H, SD)	
		IP (イーサネット)	WESP, Onvif Profile S H.264	
		解像度 / フレームレート	HD-SDI EX-SDI 1.0 EX-SDI 2.0 EX-SDI 2.1 EX-SDI TDM AHD TVI CVBS (960H) IP	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps 1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@15fps(*), 3840×2160@12fps(*) 1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@15fps(*), 3840×2160@12fps(*) 960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i ストリーム 1: 1280×720~3840×2160 ストリーム 2: 最大 1280×720
	コネクター	4ch, 75Ω BNCコネクター		
	CoC	同軸ケーブルでの制御 @AHD, TVI, All SDI		
	ビデオ出力	解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080
			VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600
			BNC (CVBS)	720×480, 720×576
		モード	HDMI/VGA メイン + CVBS スポット HDMI/VGA メイン HDMI メイン + VGA スポット HDMI メイン	
		BNC (CVBS)	1, 4分割、切替	
BNC (SDI)		非対応		
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		
	解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 960×480		
	ビットレート	最大120fps@1920×1080, 最大120fps@2560×1440, 最大60fps@3840×2160		
	画質	12Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M(4K)まで10レベル		
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		
	スケジュール	24時間 / 7日間		
再生	モード	瞬時再生 / サーチ		
	スピード	最大120fps @1920×1080、最大120fps @2560×1440、最大60fps @3840×2160		
	サーチタイプ	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル (インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク		
	ブロック再生	1~365日間		
イベント & アラーム	イベントソース	動体検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、システム		
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間		
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム		
	MDエリア	15×10		
	テキスト入力	POS/ATM 対応、AVE VSI Pro/Hydra 対応		
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、録画エラー		
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、リレー、モバイルアラームプッシュ		

【仕様書】

型番：UHD402F-U(P2P)

仕様		内容
オーディオ	入力/出力	入力：RCA×1、出力：HDMI & RCA×1
	圧縮	G.711
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic他
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)
	タイプ	Static IP、Dynamic IP、xDSL
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	帯域幅の制限	0.01~100Mbps, 無制限
	NTP	サーバー /クライアント/ 双方
	ユーザー	モニタリング×10, 再生×4
	RTSP	対応
	UPnP	UPnP自動ポートフォワーディング
	P2P	対応
	ストリーミング	H.264ストリーム (高解像度) 追加 H.264ストリーム×1 (標準解像度) JPEGストリーム×1 (標準解像度)
サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR	
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10
	ユーザー権限	メニュー, PTZ, リレー, 再生, 電源OFF, コピー, ネットワークマイク, カメラセットアップ
	IPフィルタリング	対応
ストレージ &バックアップ	ストレージデバイス	内蔵SATA HDD×2、外部eSATAインターフェイス×1、NS04R/UHS04R用ギガビットネットワーク
	RAIDレベル	NS04R/UHS04Rを含む外部ストレージ (レベル1/5/10)
	ファイルシステム	高性能な独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止、停電時の安全なHDDヘッドパーキング
	容量	最大128TB：eSATA、最大256TB：カスケード接続されたNS04R/UHS04R、SATAポート毎に12TB HDD対応
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャ)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1) FAT32(最大32GB), NTFS
	S.M.A.R.T (自己診断機能)	ヘルスチェックとアラーム、再配置セクタの監視とアラーム
シリアル & I/O	シリアルポート	RS-485×2
	センサー入力	ドライ接点 ×4 + IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー×2
コントローラー	デバイス	IRリモコン、ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	監視/イベント/PTZ/HTML5対応のブラウザでの再生
	Webビューア	監視/イベント/PTZ/IEでの再生
	モバイルビューアー	監視/再生/アラームプッシュ/PTZ/オーディオ/iPhoneやAndroidでのログビュー
	CMS	コントロールセンター、最大1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM) SDK
その他	寸法	380(幅) × 269(奥行) × 45(高さ) mm
	重量	1.8 Kg (HDD除く)
	動作温度	5° C~45° C
	動作湿度	80%以下、結露のないこと
	電源	DC12V / 5A
	IPFR	対応 (Intelligent Power Failure Recovery)
	消費電力	通常18.5W(HDDなし)
	規格認証	FCC, CE
	原産国	韓国

【仕様書】

型番：UHD402F-U(P2P)

