

【仕様書】

型番：AIBOX-B808B

仕様		内容 (8チャンネルモード)
メーカー名		WEBGATE
製品型番		AIBOX-B808B
AIアプリケーション	標準搭載パッケージ	*基本AIアプリケーションパッケージ ・プライバシーマスキング ・衣服の色分析 ・待機列管理 ・ヒートマップ ・エリア侵入 ・うろつき検知 ・人数カウント ・車両カウント ・ゾーンカウント ・マルチゾーンカウント ・ラインクロス ・停止検知 ・Stay & Go ・占有人数カウント ・占有車両カウント ・複合ルール
	オプション (advanced) : チャンネルごと、アプリごとの 個別ライセンス	混雑状況検知、性別判別、手足の検知、特定方向姿勢検知、脅威検知、転倒検知、動物検知、災&煙検知、車両タイプカウント、車両タイプの検知、サーマル画像侵入検知、高度な属性検知、 ※上記のオールインワンパッケージ有り
	オプション (extra) : チャンネルごと、アプリごとの 個別ライセンス	LPR-JP(車番認識)、高機能ヒートマップ、ヘルメットと安全ベストの未着用検知、置き去り検知、暴力検知、スタッフカウント除外、集団暴力検知、フォークリフトヘルメット未装着検知、フォークリフト検知
イベントアクション	システムイベント	改ざん検知、アラームイン、バーチャルアラームイン、ビデオロス/復旧、アラーム無効、ログイン、システムスタート
	アクションハンドラ	HTTP、TCP、FTP、Eメール、S3、VMS、Onvif、オーディオバックチャンネル (カメラスピーカー)
	複合ルール	○
	前後のスナップショット 情報付き映像ストリーム	○ ○
ビデオ	最大映像入力解像度	4K@60fps (2M@240fps)
	映像入力方式	RTSP、RTSP over HTTP/S、Onvif
	対応映像フォーマット	H.265 / H.264
	映像出力ストリーム方式	RTSP over TCP/UDP、RTSP over Websocket、RTSP over HTTP/S *
音声	音声入力	ラインイン×1 (3.5mmオーディオフォンジャック)
	音声出力	ラインアウト×1 (3.5mmオーディオフォンジャック)
インターフェース	USB	USB3.0×1
	RS-485	RS-485×1 (全二重4回線 T/B)
	RS-232	RS-232×1 (D-SUB9)
	Wiegand	1ch入力 / 1ch出力
	LAN	10/100/1000 BASE-T イーサネット×2 (ETH1/ETH2)
アラームI/O	アラーム入力	4CH、DI (0-30V入力)
	リレー出力	4CHリレー (最大3A、DC30V/AC250V出力)、NO/COM/NC (端子台)

【仕様書】

型番：AIBOX-B808B

仕様		内容 (8チャンネルモード)
ETC	ウォッチドッグ	○
	RTC	○
	初期化ボタン	○
	LEDインジケータ	電源LED×1 (3色) ステータスLED×1 (3色) アラーム入力LED×1 (3色) アラーム出力LED×1 (3色)
電源	電源供給	12V/3.3Aアダプター*、DC +9~36V (DC入力電圧)
	消費電力	16 W
動作保証温度 / 湿度		-30°C ~ 70°C / 10 ~ 90% NC
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		213.6×175.8×60 mm
重量		1.5 kg
取り付け		デスク、壁
規格認証		CE、UKCA、FCC、KC

(*印は今後対応予定)

