

【仕様書】

型番：UHN6400-H8(P2P)

仕様	内容	
メーカー名	WEBGATE	
製品型番	UHN6400-H8(P2P)	
ビデオ入力	チャンネル	64ch IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、Onvif Profile S
	フォーマット	H.264, H.265
	解像度	ストリーム1：720p~4K、ストリーム2：最大960×540
	パフォーマンス	400Mbps
	ストリーム	TCPでのRTSP、HTTPでのRTSP
	PoE	非対応
	PoEモード	非対応
ビデオ出力	ポート	HDMI×2、VGA×1
	フォーマット	HDMI1：4K, 1080p / HDMI2：VGAと同様 VGA：1920×1080、1280×1024、1024×768、800×600
	モード	重複：HDMI1, HDMI2, VGAメイン スポット(*)：HDMI1メイン、HDMI2/VGAスポット メインのみ：HDMI1メイン、HDMI2/VGAオフ
	表示	メイン：1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 64分割表示 スポット(*)：1, 4, 9, 16分割表示
録画	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	ストリーム1：720p~4K、ストリーム2：最大960×540
	レート	合計1920fps、最大30fps/ch@4K
	ビットレート	ストリーム1：最大8Mbps、ストリーム2：最大2Mbps
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画
	スケジュール	24時間 / 7日間
再生	モード	即時再生 / サーチ
	速度	1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル(時間、モーション)、テキスト
	ブロック再生	1~365日
イベント&アラーム	イベントソース	動体検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	リレー、ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	テキスト入力	POS/ATM対応、AVE VSI Pro/Hydra対応
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、リレー、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、1Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)
	圧縮	G.711u
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	Onvifプロトコル、WESPプロトコルに対応

【仕様書】

型番：UHN6400-H8(P2P)

仕様	内容	
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×2 (10/100/1000Mbps)
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP / RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP / IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、PPPoE、SMTP、SNMP、SNTP、TLS
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS
	パフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード：サーバー / クライアント / 両方 サーバー：パブリック / プライベート
	ユーザー	監視×10、再生×4、構成ツール×1
	TLS	対応
	P2P	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1、ユーザー×10
	ユーザー権限	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源OFF、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ &バックアップ	ストレージデバイス	SATA×8、eSATA (e-SATA1) HDD×1、eSATA (e-SATA2) HDD×1
	RAIDレベル	ネットワークストレージUHS04R (レベル1/5/10) を含む外部ストレージ
	ファイルシステム	高性能な独自ファイルシステム、電源遮断時のデータ損失保護
	容量	eSATAで最大128TB、カスケード接続のUHS04Rで最大256TB SATAポートあたり12TB HDDに対応 (3TB以上のHDDの使用を推奨)
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャー)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1)、USB 3.0ドライブ×1 (背面)、FAT32(最大32GB)、NTFS
	S.M.A.R.T. (自己診断機能)	ヘルスチェックとアラーム、再配置セクターのモニタリングとアラーム
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485 K/B×1、RS-485 P/Z×1(*)
	センサー入力	ドライ接点×8 + IPカメラセンサー
	リレー出力	リレー×4
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	監視 / イベント / PTZ / HTML5対応ブラウザでの再生
	ActiveX Webビューア	監視 / イベント / PTZ / IE での再生
	モバイルビューア	監視 / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidでのログビュー
	CMS	コントロールセンター、最大1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	445 (幅) × 436 (奥行き) × 90 (高さ) mm
	重量	5.58kg (HDDを除く)
	動作保証温度	5°C~45°C
	動作保証湿度	80%以下、結露のないこと
	電源	AC 100~240V、50 / 60Hz
	IPFR	非対応
	消費電力	最大12.22W (ストレージを除く)
	規格認証	FCC、CE
	原産国	韓国

*の付いている項目は今後対応予定です。

【仕様書】

型番：UHN6400-H8(P2P)

