

# 【仕様書】

型番：UHN404P-H1-V3(P2P)

| 仕様             |                | 内容   |
|----------------|----------------|--|
| メーカー名          |                | WEBGATE  |
| 製品型番           |                | UHN404P-H1-V3(P2P)   |
| ビデオ入力          | チャンネル          | 4CH IPビデオ入力  |
|                | プロトコル          | WESP、OnvifプロファイルS  |
|                | フォーマット         | H264、H265  |
|                | 解像度            | ストリーム1：720p~4M、ストリーム2：最大D1   |
|                | パフォーマンス        | 40Mbps   |
|                | ストリーム          | RTSP over TCP、RTSP over HTTP   |
|                | PoE            | PoEポート×4（最大15.4 W/ポート、合計46W）   |
|                | PoEモード         | 802.3af / ミッドスパン   |
| ビデオ出力          | ポート            | HDMI×1、VGA×1   |
|                | フォーマット         | HDMI：4K、1080p<br>VGA：1920×1080、1280×1024、1024×768                                      |
|                | モード            | 重複：HDMI、VGAメイン   |
|                | ディスプレイ         | メイン：1、4分割画面  |
| 録画             | 圧縮             | H.264 / H.265  |
|                | 解像度            | ストリーム1：720p~4K、ストリーム2：最大D1   |
|                | レート            | 合計120fps、最大30fps/ch @4K  |
|                | ビットレート         | ストリーム1：最大8Mbps、ストリーム2：最大2Mbps  |
|                | モード            | 手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画   |
|                | スケジュール         | 24時間 / 7日  |
| 再生             | モード            | 瞬時再生 / 検索  |
|                | 速度             | 1/16倍、1/8倍、1/4倍、1/2倍、1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍   |
|                | サーチタイプ         | 時間/カレンダー、イベント、サムネイル（時間、モーション）、テキスト   |
|                | ブロック再生         | 1日~365日  |
| イベント<br>& アラーム | イベントソース        | モーション検知、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム   |
|                | イベントチェックスケジュール | 24時間 / 7日  |
|                | イベントアクション      | ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、<br>モバイルアラームプッシュ、システムアラーム                              |
|                | テキスト入力         | POS/ATM対応、AVE VSI Pro/Hydra対応  |
| システムアラーム       | アラームソース        | HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗   |
|                | アラームアクション      | ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ  |
| オーディオ          | 入力 / 出力        | 入力×1（RCAジャック、0.5Vpp） / 出力×1（HDMI & RCA）  |
|                | 圧縮             | G.711u   |
|                | 方向             | 双方向  |
| PTZ            | プロトコル          | OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ   |
| ネットワーク         | インタフェース        | ファストイーサネット RJ-45ポート×1（10/100Mbps）  |
|                | プロトコル          | WESP、HTTP、RTSP/RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、SMTP、<br>SNMP、SNTP、TLS |
|                | DDNS           | WNS、DynDNS、NoIP、WRS  |
|                | TXパフォーマンス      | 78Mbps   |
|                | NTP            | モード：サーバー / クライアント / 両方<br>サーバー：パブリック / プライベート  |
|                | ユーザー           | モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1   |
|                | TLS            | 対応   |
|                | サービスストリーミング    | リモートDVR  |
|                | P2P            | 対応   |

# 【仕様書】

型番：UHN404P-H1-V3(P2P)

| 仕様               |                    | 内容  |
|------------------|--------------------|---|
| セキュリティ           | ユーザーレベル            | 管理者 ×1、ユーザー ×10   |
|                  | ユーザー権限             | メニュー、PTZ、再生、電源ON/OFF、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ                    |
|                  | IPフィルタリング          | 10個のIPアドレス範囲  |
| ストレージ<br>&バックアップ | ストレージデバイス          | SATA HDD ×1   |
|                  | RAIDレベル            | 非対応   |
|                  | ファイルシステム           | 高性能な独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能                                 |
|                  | 容量                 | SATAポートあたり12TB HDDに対応   |
|                  | バックアップの種類          | マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG（キャプチャー）                   |
|                  | バックアップデバイス         | USB 2.0ドライブ ×2（前面1、背面1）、FAT32（最大32GB）、NTFS                      |
|                  | S.M.A.R.T.（自己診断機能） | ヘルスチェックとアラーム、再配置セクターのモニタリングとアラーム                                |
| シリアル&I/O         | シリアルポート            | RS-4851 ×1  |
|                  | センサー入力             | ドライ接点 ×4、IPカメラセンサー  |
|                  | リレー出力              | リレー ×1  |
| コントローラ           | デバイス               | ジョイスティックキーボード（オプション）、マウス、赤外線リモートコントローラ（オプション）                   |
| ソフトウェア           | HTML5 Webビューア      | モニタリング / イベント / PTZ / HTML5対応のブラウザによる再生                         |
|                  | ActiveX Webビューア    | モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorerによる再生                    |
|                  | モバイルビューア           | モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー |
|                  | CMS                | コントロールセンター、最大 1024クライアント  |
|                  | SDK                | ActiveX (COM) SDK   |
| その他              | 寸法                 | 300（幅） × 208.7（奥行き） × 52.5（高さ） mm                               |
|                  | 重量                 | 1kg（HDDを除く）   |
|                  | 動作保証温度             | 0°C ~ 40°C  |
|                  | 動作保証湿度             | 90%以下、結露なきこと  |
|                  | 電源                 | DC 48V 1.2A、50 / 60Hz   |
|                  | 消費電力               | 最大4W（HDDを除く）  |
|                  | 規格認証               | FCC、CE  |
|                  | 原産国                | 韓国  |

