

【仕様書】

型番：K1080D-SIR18

仕様		内容	
メーカー名		WEBGATE	
製品型番		K1080D-SIR18	
センサータイプ		2.1MP SONY STARVIS CMOSセンサー	
出力画素数		1920 x 1080 = 2.1MP	
走査方式		プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイ & ナイト(ICR)	
	タイプ	2.7~12mm DC アイリスバリアフォーカルレンズ (ICR)	
	画角	水平：108.78° ~32.27° 垂直：57.22° ~18.15° 対角：130.54° ~37.02°	
ビデオ	出力	1 BNC 1.0 Vp-p	
	解像度	NTSC	1080p30
		PAL	1080p25
	フォーマット	HD-SDI / EX-SDI / EX-SDI2.0 選択可能	
ビデオ制御	AGC	レベル 0-10	
	S/N比	52dB以上	
	BLC	OFF / HLC / BLC / WDR	
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
	最低被写体照度	白黒: 0.0005Lux@50IRE, F1.3, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)	
		カラー: 0.2Lux@50IRE, F1.3, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)	
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
	アイリス調整	DC / MANUAL	
	ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL	
	電子シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11段階)	
	OSD言語	英語	
	デイ&ナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO	
	デフォグ	OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)	
	プライバシー	OFF / ON (10 ゾーンプログラム可能)	
	Defect	LIVE DPC	
	DSS	OFF / AUTO / X2-X32	
	デジタル効果	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR	
	IR LED	18個	
スマートIR	OFF / ON		
OSD コントロール		OSDキー	
入力電圧		DC12V(±10%)	
消費電力		IR OFF: 54mA(最大)/IR ON: 272mA(最大)	
外形寸法		Φ133×100(H)mm	
重量		305g	
動作温度/湿度		-10°C ~ +50°C / 最大90% RH	
保存温度/湿度		-20°C ~ +60°C / 最大90% RH	
認証		FCC, CE	

【仕様書】

型番：K1080D-SIR18

