

【仕様書】

型番：KA5000B

仕様	内容	
メーカー名	WEBGATE	
製品型番	KA5000B	
撮像素子	1/2.8インチ 5.1メガピクセルSONY STARVIS™ CMOSセンサー	
出力画素数	2560×1944 (5Mピクセル) / 2560×1440 (4Mピクセル) / 1920×1080 (2Mピクセル)	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト (ICR)
	タイプ	C/CSマウント、DC自動アイリス/手動
ビデオ出力	出力	2系統 (BNC 1.0 Vp-p)
	解像度	1944p20 / 1440p30,25 / 1080p30,25
	ビデオフォーマット	TVIまたはAHD用×1、CVBS用×1
ビデオコントロール	AGC	0～10段階
	S/N 比	52dB以上
	逆光補正	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	白黒：0.001Lux@50IRE / 0.0005@30IRE, F1.6, DSS(OFF), AGC(10) カラー：0.1Lux@50IRE / 0.05@30IRE, F1.6, DSS(OFF), AGC(10)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / 手動
	ホワイトバランス	自動 (標準、鮮やか、ソフト) / 自動拡張 / プリセット / 手動
	電子シャッター	屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)
	OSD言語	英語
	デイナイト	カラー / 白黒 / 外部 / 自動
	デフォグ	OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (24ヶ所)
	DSS	OFF / ×2～×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-ミラー / V-ミラー
	OSDコントロール	OSD Key / CoC (UTC)
入力電源	DC 12V (±10%)	
消費電力	最大3W	
外形寸法	65.8 (幅) × 60.8 (高さ) × 101.5 (奥行き) mm	
重量	0.485kg	
動作保証温度/湿度	-10°C～+50°C / 最大相対湿度 90%	
保管温度/湿度	-20°C～+60°C / 最大相対湿度 90%	
規格認証	KC	
原産国	韓国	

【仕様書】

型番：KA5000B

