

【仕様書】

型番：KT5000BL-IR48-AF

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		KT5000BL-IR48-AF
撮像素子		1/2.8インチ 5.1メガピクセルSONY STARVIS™ CMOSセンサー
出力画素数		2592×1944 (5Mピクセル) / 2560×1440 (4Mピクセル) / 1920×1080 (2Mピクセル)
走査方式		プログレッシブスキャン
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト (ICR)
	タイプ	2.7~12mm DCアイリス 電動バリフォーカルレンズ (ICR)
	レンズ画角	水平 (H) : 106.4° ~ 32°、垂直 (V) : 56° ~ 18°
ビデオ出力	出力	1系統 (BNC 1.0 Vp-p)
	解像度	1944p20 / 1440p30,25 / 1080p30,25
	ビデオフォーマット	TVI または AHD×1
ビデオコントロール	AGC	0~10段階
	S/N 比	52dB以上
	逆光補正	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	白黒 : 0.0005Lux@50IRE, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) カラー : 0.02Lux@50IRE, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / 手動
	ホワイトバランス	自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動
	電子シャッター	屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)
	OSD言語	英語
	デイナイト	カラー / 白黒 / 外部 / 自動
	デフォグ	OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (24ヶ所)
	DSS	OFF / ×2~×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-ミラー / V-ミラー
	赤外線LED	48個
	Smart IR	OFF / ON
OSDコントロール	OSDキー / CoC (UTC)	
入力電源		DC 12V (±10%)
消費電力		IRオフ : 最大3W / IRオン : 最大6W
外形寸法		φ91.4 (幅) × 102 (高さ) × 264.6 (奥行き) mm
重量		1.13 kg
動作保証温度/湿度		-10°C~+50°C / 最大相対湿度 90%
保管温度/湿度		-20°C~+60°C / 最大相対湿度 90%
規格認証		FCC、CE
原産国		韓国

【仕様書】

型番：KT5000BL-IR48-AF

