

# 【仕様書】

## 型番：KT5000D-SIR18-AF

| 仕様        | 内容   |   |
|-----------|--|---|
| メーカー名     | WEBGATE  |   |
| 製品型番      | KT5000D-SIR18-AF   |   |
| 撮像素子      | 1/2.8インチ 5.1メガピクセルSONY STARVIS CMOSセンサー                      |   |
| 出力画素数     | 2592×1944 (5Mピクセル) / 2560×1440 (4Mピクセル) / 1920×1080 (2Mピクセル) |   |
| 走査方式      | プログレッシブスキャン  |   |
| レンズ       | フィルター  | トゥルーデイナイト (ICR)   |
|           | タイプ  | 2.7~12mm DCアイリス 電動バリフォーカルレンズ (ICR)  |
|           | レンズ画角  | 水平 (H) : 108.78° ~32.27°、垂直 (V) : 57.22° ~18.15°、対角 (D) : 130.54° ~37.02°                       |
| ビデオ出力     | 出力   | 1系統 (BNC 1.0 Vp-p)  |
|           | 解像度  | 1944p20 / 1440p30,25 / 1080p30,25   |
|           | ビデオフォーマット  | TVIまたはAHD用×1  |
| ビデオコントロール | AGC  | 0~10段階  |
|           | S/N 比  | 52dB以上  |
|           | 逆光補正   | OFF / HLC / BLC / WDR   |
|           | ACE  | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH   |
|           | 最低被写体照度  | 白黒 : 0.0005Lux@50IRE, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)<br>カラー : 0.02Lux@50IRE, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) |
|           | DNR  | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH   |
|           | アイリス調整   | DC / 手動   |
|           | ホワイトバランス   | 自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動  |
|           | 電子シャッター  | 屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)   |
|           | OSD言語  | 英語  |
|           | デイナイト  | カラー / 白黒 / 外部 / 自動  |
|           | デフォグ   | OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH)  |
|           | プライバシーマスク  | OFF / ON (24ヶ所)   |
|           | DSS  | OFF / ×2~×32  |
|           | デジタルエフェクト  | OFF / H-ミラー / V-ミラー   |
|           | 赤外線LED   | スーパーIR 18個  |
|           | Smart IR   | OFF / ON  |
| OSDコントロール | OSDキー / CoC (UTC)  |   |
| 入力電源      | DC 12V (±10%)  |   |
| 消費電力      | IRオフ : 最大3W / IRオン : 最大6W                                    |   |
| 外形寸法      | φ133 (ドーム径) × 100 (高さ) mm                                    |   |
| 重量        |  |   |
| 動作保証温度/湿度 | -10°C~+50°C / 最大相対湿度 90%                                     |   |
| 保管温度/湿度   | -20°C~+60°C / 最大相対湿度 90%                                     |   |
| 規格認証      | FCC, CE  |   |
| 原産国       | 韓国   |   |

# 【仕様書】

型番：KT5000D-SIR18-AF

