

【仕様書】

型番：NE5100ED-SIR2-AF

仕様		内容	
メーカー名		WEBGATE	
製品型番		NE5100ED-SIR2-AF	
ビデオ	ビデオ圧縮	H.265, H.264, MJPEG	
	解像度	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, 480×240, CIF	
	ビットレート	64Kbps～8Mbps	
	ビットレート制御	VBR / CBR	
	ストリーミング	ストリーム 1	5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P@30fps
ストリーム 2		720P/D1/CIF@30fps	
ストリーム 3		D1/480×240/CIF@30fp	
カメラ	イメージセンサー	1/2.7インチCMOS	
	最大解像度	2880 (H)×1620 (V)	
	電子シャッター	1/1～1/100000秒	
	最低被写体照度	カラー：0.007Lux @ (F1.6, AGCオン)、白黒：0 Lux、IRオン	
	レンズ	デイ & ナイト	トゥルーデイナイト
		レンズタイプ	電動バリフォーカル
		焦点距離	2.8～12mm
		視野角	水平：100°～36.5°、垂直：52°～20.5°、奥行：116°～41°
	機能	デイナイト	自動 / カラー / 白黒 / 外部 / 低照度カラー
		画像補正	WDR (120dB), HLC, BLC
		DNR	対応
		ミラー	左/右 (水平)、上/下 (垂直)
		ホワイトバランス	自動 / AutoExt / プリセット / 手動
		プライバシーマスク	対応
		イベント	動体検知、改ざん検知
		デフォグ	非対応
		AI	人物、自動車
赤外線照射距離		50m	
OSD	対応		
入出力	アラーム	入力	非対応
		出力	非対応
	映像出力	非対応	
	オーディオ	入力	1
		出力	非対応
ストレージ	microSDカードスロット内蔵、最大256GBまで対応		
システム	管理	システムログ、インポート/エクスポート設定、時刻設定	
	アップグレード	IPツールアップグレード、Webページアップグレード	
	メンテナンス	設定の初期化、再起動、部分的な設定の初期化、スケジュール再起動	
	Webページの言語	韓国語、英語	

【仕様書】

型番：NE5100ED-SIR2-AF

仕様		内容
ネットワーク & ソフトウェア	イーサネット	RJ-45
	ポート	Http : 80 / Https : 443 / RTSP : 554
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS
	IPカメラプロトコル	Onvif
	同時ライブビュー	Onvifで最大10ストリーム(3台のNVRをサポート)
	Webブラウザ	Chrome、Edge、Safari、Firefox (HTML5対応)
	PC CMSソフトウェア	コントロールセンター、コントロールセンタープロ
	モバイルビューワ	対応(Android, iOS)
	リレーサーバー	非対応
	セキュリティ	オンラインユーザー、IPアドレスフィルタリング、不正ログインロック
電氣的仕様	電源	DC 12V ±10%, PoE (802.3af)
	消費電力	<8.5W
環境的仕様	動作保証温度	-30°C~60°C
	動作保証湿度	0% RH ~ 95% RH
機械的仕様	重量	0.74kg
	寸法	Ø 130.7×109.3
規格認証	保護規格	IP67
	認定資格	KC, CE, FCC
原産国	韓国	

