

【仕様書】

型番：SC-HPC63

仕様		内容
メーカー名		SeeEyes
製品型番		SC-HPC63
AC 入力電源		AC 100V、 50/60Hz
ACアウトレット チャンネル数		1~3CH
ACアウトレット 出力		各チャンネル最大4A、1~3チャンネル計6A
ACアウトレット 出力制御		製品前面各チャンネルスイッチ及び遠隔制御
ACヒューズ		AC 10A/250V
保護機能	過電流保護（OCP）	エラーコードの表示/電源出力を遮断
	過電圧保護（OVP）、 低電圧保護（UVP）	エラーコードの表示
イーサネット		6ポート ダウンリンク: 10/100M、 1ポート アップリンク: 10/100/1000M
SFP		2ポート, 100/1000M
PoEポート		CH1/CH2: 90W(PoE++）、 CH3~CH6: 4port 30W(PoE+）、 IEEE 802.3bt、IEEE 802.3at、IEEE802.3af
電源		500W, 54V
パワーバジェット		160W、周辺動作温度 -40℃ ~ +60℃ 250W、周辺動作温度 -40℃ ~ +50℃
GPS	技能	技能 位置、時刻情報 (外付けGPS マグネット付きモジュール (別売り))
	通信方式、端子	RS-232、3.5φ、Phone Socket
	マップ	Google Map(一般)、GoogleTerrain Map(地形)、 GoogleSatellite(衛星)、GoogleHybrid Map(複合) * Wifiまたはインターネットに接続すると自動でダウンロードされます。
RTC		サポート、GPS接続時のGPS時刻同期
RS-485		2ピン端子台（ソケット/プラグ）
アラーム入力		3ポート（乾接点）、6ピン端子台（ソケット/プラグ）
リレー出力		リレー接点（COM/NO/NC）3ポート、 3ピン端子台（ソケット/プラグ）
外装温 / 湿度センサー (別売り)	測定範囲	相対湿度: 0~100%(±3%), 温度: -30℃ ~ 80℃(±0.3℃)
	通信方式、端子	RS-485、ミニDIN 4ピンソケット
FND 表示		AC電圧、AC電流、温度、湿度順次表示及び選択表示 (デフォルト：AC電圧表示)
LED 状態表示		AC、PoE、イーサネット、湿度と温度、GPS
動作温度 / 起動温度		-40℃ ~ +60℃ / -30℃
材質 / 重量		スチール / 2.3kg
外形寸法(mm)		260(W)×62(H)×200(D)

【仕様書】

型番：SC-HPC63

