

【仕様書】

型番：SC-MAC02U

仕様		内容
メーカー名		SeeEyes
製品型番		SC-MAC02U
HDアナログ入力解像度		CVBS (NTSC、PAL)、AHD、TVI、CVI 1920×1080p 25/30、2560×1440p 15/25/30、 2592×1944p 20、3840×2160p 12/15
ループ出力解像度		入力解像度と同様
HDMI出力解像度		1920×1080p 50/60/25/30、 1920×1080i 50/60、1920×1080i 59.94 (*オプション)、 2560×1440p 25/30、3840×2160p 25/30
入力電源 / 消費電力		NTSC、PAL
入出力推奨 伝送距離	HDアナログ入出力	3C-2V 最大300m (2メガカメラ基準) 5C-2V 最大600m (2メガカメラ基準)
	HDMI出力	HDMIケーブル 3m
	CVBS出力	1Vp-p (75Ω終端の場合)
入力電源 / 消費電力		DC 12V: 0.5A、DC 12V: 180mA (最大)
接続端子	HDアナログ入力	BNC-F 75Ω
	ループ出力	BNC-F 75Ω
	HDMI出力	Aタイプ
	アナログ出力	BNC-F 75Ω
LED	RED	電源入力時
	GREEN	映像信号入力時
スイッチ		1、2番 HDアナログ入力選択
		3、4、5、6番HDMI出力解像度を選択
動作温度 / 動作湿度		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
材質 / 重量		アルミニウム / 210g
外形寸法 (mm)		93(W) × 35(D) × 93(H)

型番：SC-MAC02U

