

【仕様書】

型番：SC-IPT3004P

仕様		内容
メーカー名		SeeEyes
製品型番		SC-IPT3004P
電源入力	DC電源	DC 48V~56Vアダプター
	PoE電源	PoE IEEE 802.3af/at/bt, エンドスパン / ミッドスパン (モードA / モードB)
PoE出力	カメラポート	最大30W、スタンダードPoE対応、IEEE802.3 af/at モードA
自体消費電力		最大1W (無負荷状態)
カメラ側	100Mbps	最大100m (CAT.5e基準)
伝送距離	10Mbps	最大250m (CAT.5e基準)
受信機(Rx.) 側 伝送距離		最大500m (5C-FB基準)
接続ポート	カメラポート	1×4 RJ-45 1ポート (TIA/EIA568B タイプ)
	NVRポート	RJ-45 1ポート (TIA/EIA568B Type)
	EoCポート	BNC-F 1ポート、75Ω
	電源	DCジャック 2.0
RJ-45コネクター ピン配置 (極性)		1ピン：TX(+)、PWR(+)、2ピン：TX(-)、PWR(+) 3ピン：RX(+)、PWR(-)、6ピン：RX(-)、PWR(-)
帯域幅選択スイッチ		カメラ側 帯域幅変更 (100Mbps、10Mbps)
伝送帯域幅 (最大)		10/100Mbps対応 (全二重)
動作温度 / 動作湿度		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
材質 / 重量		アルミニウム / 326g
外形寸法 (mm)		159(W)×92.5(H)×34.7(D)

