

【仕様書】

型番：UHD1608F-U-V3(P2P)

仕様			内容
メーカー名			Webgate
製品型番			UHD1608F-U-V3(P2P)
映像入力	映像入力 フォーマット	BNC	HD-SDI,EX-SDI(1.0 / 2.x / 3.0),EX-SDI TDM 1.1,AHD,TVI, CVBS(960H,SD)
		IP(イーサネット)	WESP,OnvifProfile S
			H.264,H.265
	解像度 / フレーム レート	HD-SDI	1920×1080@30fps,1920x1080@25fps
		EX-SDI 1.0	
		EX-SDI2.0	
		EX-SDI 2.1	2560×1440@30fps,2560×1440@25fps 3840×2160@30fps,3840×2160@25fps
		EX-SDI 3.0	3840×2160@30fps,3840×2160@25fps
		EX-SDI TDM 1.1	1920×1080@30fps,1920x1080@25fps
		AHD	1920×1080@30fps,1920x1080@25fps 2560×1440@30fps,2560x1440@25fps 2560x1944@20fps,2560x1944@20fps 3840×2160@15fps,3840x2160@12fps
		TVI	1920×1080@30fps,1920x1080@25fps 2560×1440@30fps,2560x1440@25fps 2560x1944@20fps,2560x1944@20fps 3840×2160@15fps,3840x2160@12fps
		CVBS(960H)	960×480@60i,720×480@60i 960×576@50i,720×576@50i
	IP	1st stream：704×576～3840×2160 2nd stream：352×240～1280×720	
接続			16ch,75Ω BNCコネクター
CoC			同軸ケーブル制御@HD-SDI,EX-SDI1.0 / 2.x / 3.0,AHD,TVI
映像出力	映像出力	解像度	HDMI：3840×2160,1920×1080 VGA：1920×1080,1280×1024,1024×768 BNC(CVBS)：720×480,720×576
		モード	HDMIメイン+VGA スポット HDMIメイン+CVBSスポット HDMIメイン+SDIスポット HDMI / VGA重複 HDMI / CVBS重複 HDMIメイン+VGA(サービスチャンネル) HDMIメイン+CVBS(サービスチャンネル)
		BNC(CVBS)	1,4,9,16分割表示,切替
		BNC(SDI)	メイン：HDMI出力同様 スポット：1,4,9,16分割表示,切替 フォーマット：EX-SDI,EX-SDI 2.0

【仕様書】

型番：UHD1608F-U-V3(P2P)

仕様		内容
録画	圧縮	H.265 / H.264 / MJPEG
	解像度	3840×2160,1920×2160,2560×1944,2560×1440,1280×1440, 1920×1080,1280×720,640×360
	レート	合計480fps,最大30fps / ch @1920×1080 合計480fps,最大30fps / ch @2560×1440 合計240fps,最大30fps / ch @3840×2160
	画質	10段階 最大(デフォルト -Q7) -H.264 : 4Mbps@2M,6Mbps@4M,6Mbps@5M,8Mbps@8M -H.265 : 3Mbps@2M,4Mbps@4M,4Mbps@5M,6Mbps@8M
	IPカメラ	最大ビットレート 96Mbps(メインストリーム) / 14.4Mbps(サブストリーム)
	モード	通常 / イベント録画,スケジュール / イベント録画,緊急録画
	スケジュール	24時間 / 7日
再生	モード	即時再生 / 検索
	スピード	合計480fps,最大30fps / ch @1920×1080 合計480fps,最大30fps / ch @2560×1440 合計240fps,最大30fps / ch @3840×2160
	検索タイプ	日付 / 時刻,カレンダー / タイムライン,イベント, サムネイル(時間・動き),テキスト,ブックマーク
	ブロック再生	1日～365日
イベント& アラーム	イベントソース	動き検知,センサー入力,映像途絶,テキスト入力,AI,炎検知,熱検知,システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日
	イベントアクション	リレー,ブザー,Eメール,FTP,動画ポップアップ,カメラプリセット, モバイルアラームプッシュ,システムアラーム
	MDエリア	15×10
	テキスト入力	POS / ATM対応,AVE VSI Pro / Hydra対応
システム アラーム	イベントソース	HDDエラー,HDDフル,パスワードエラー,WRS / DDNSエラー,録画エラー, NTP同期エラー
	イベントアクション	ポップアップメッセージ,ブザー,Eメール,リレー,モバイルアラーム通知
オーディオ	入力 / 出力	RCA入力×8 / HDMI & RCA出力
	圧縮	G.711
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	C1080,C1080PT-Z20,Pelco-D,Pelco-P,Samsung,Panasonicを含む35機種
ネットワーク	インターフェース	1ギガビットイーサネット(10 / 100 / 1000Mbps)
	タイプ	固定IP,動的IP,xDSL
	DDNS	WNS,DynDNS,NoIP,WRS
	Tx 帯域幅制限	1～128Mbps
	NTP	サーバー / クライアント / 両方
	ユーザー	合計 10 ユーザー(モニター+再生) 再生 3 ユーザー
	RTSP	対応
	UPnP	UPnPによる自動ポート転送

【仕様書】

型番：UHD1608F-U-V3(P2P)

仕様		内容
ネットワーク	ストリーミング	H.264 ストリーム,H.265 ストリーム(高解像度)
		H.264 ストリームまたは H.265 ストリーム×1(標準解像度)
		JPEG ストリーム×1(標準解像度)
	サービスストリーミング	サービスチャンネルまたはリモートDVR
	TLS	対応
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1,ユーザー×10
	ユーザー権限	メニュー,PTZ,リレー,再生,電源オフ,コピー, ネットワークマイク,カメラ設定
	IPフィルタリング	対応
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内蔵SATA HDD×5台,外部eSATAインターフェース ×1,UHS04R対応
	RAID	UHS04R(レベル1 / 5 / 10)を含む外部ストレージ
	ファイルシステム	高性能な独自ファイルシステム 電源遮断時の安全なデータ保護 電源遮断時の安全なHDDヘッドパーキング
	容量	eSATA使用時：最大128TB,UHS04Rをカスケード接続時：最大256TB SATAポート1つあたり20TBのHDDに対応
	バックアップタイプ	マルチチャンネルのexeファイル,シングルチャンネルのaviファイル, JPEG(キャプチャ)
	バックアップデバイス	USB 3.0ポート×1(背面),USB 2.0ポート×2(前面) FAT32(最大32GB),NTFS(最大1TB)
	S.M.A.R.T.	ヘルスチェックおよびアラーム,セクタの再割り当ての 監視およびアラーム
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×2
	センサー入力	ドライ接点×16+IPカメラのセンサー
	リレー出力	ソフトウェア制御の2つのリレー出力 最大AC125V / 0.5A,DC24V / 1.0A
コントローラー	デバイス	赤外線リモコン(オプション),ジョイスティックキーボード(オプション), マウス
ソフトウェア	HTML5Webビューアー	監視 / イベント / PTZ / HTML5対応ブラウザでの再生
	Webビューアー	監視 / イベント / PTZ / IEでの再生
	モバイルビューアー	監視 / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhoneおよびAndroidでのログ表示
	CMS	コントロールセンター,最大1024ユニット
	SDK	HTML5 SDK,ActiveX(COM) SDK
その他	寸法	445(W) × 418(D) × 88(H) mm
	重量	6.1 kg (HDDなし)
	動作温度	-5° C ~ 45° C (23° F ~ 113° F)
	動作湿度	80%以下,結露なし
	電源	AC 100~240V,50 / 60Hz
	IPFR	IPFR (インテリジェント・パワー・フェイル・リカバリー) に対応
	消費電力	標準34W(HDDなし)
	規格認証	CE,FCC

型番：UHD1608F-U-V3(P2P)

