

【仕様書】

型番：UHN3600-H8-V3(P2P)

仕様		内容
メーカー名		WEBGATE
製品型番		UHN3600-H8-V3(P2P)
ビデオ入力	チャンネル	36CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP,ONVIF Profile S
	フォーマット	H264,H265
	解像度	第1ストリーム：1280×720～3840×2160 第2ストリーム：352×240～720×576
	パフォーマンス	320Mbps
	ストリーム	TCP経由のRTSP,HTTP経由のRTSP
	PoE	非対応
	PoEモード	非対応
ビデオ出力	ポート	HDMI×2,VGA×1
	フォーマット	HDMI1: 4K/1080p / HDMI2 : 1080p VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
	モード	重複：HDMI, VGA メイン スポット：HDMI2 スポット
	表示	メイン：1,2,4,6,9,10,13,16,25,36(分割画面) スポット：1, 4, 9, 16(分割画面)
録画	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	第1ストリーム：1280×720～3840×2160 第2ストリーム：352×240～720×576
	レート	合計1920fps,最大30fps/ch@4K
	ビットレート	第1ストリーム：最大8Mbps 第2ストリーム：最大2Mbps
	モード	マニュアル& イベント / スケジュール& イベント / 緊急時
	スケジュール	24時間 / 7日間
再生	モード	即時再生 / サーチ
	速度	1/16倍, 1/8倍, 1/4倍, 1/2倍, 1倍, 2倍, 4倍, 8倍, 16倍, 32倍, 64倍
	サーチタイプ	時間 / カレンダー, イベント, サムネイル(時間, モーション), テキスト
	ブロック再生	1～365日
イベント&アラーム	イベントソース	モーション検知, センサー入力, ビデオロス, テキスト入力, AI, 炎, サーマル, システム
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	リレー, ブザー, Eメール, FTP, ビデオポップアップ, カメラプリセット, モバイルアラームプッシュ, システムアラーム
	テキスト入力	POS / ATM対応, AVE VSI Pro / Hydra対応
システムアラーム	イベントソース	HDDエラー, HDDフル, パスワードエラー, WRS/DDNSエラー, システム起動, 録画エラー, NTP同期エラー
	イベントアクション	ポップアップメッセージ, ブザー, Eメール, リレー, モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	RCA入力×1(1Vpp) / HDMI&RCA出力
	圧縮	G.711u
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	OnvifプロトコルおよびWESPプロトコル対応のIPカメラ

【仕様書】

型番：UHN3600-H8-V3(P2P)

仕様		内容
ネットワーク	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)
	プロトコル	WESP,HTTP,RTSP/RTP,(ONVIF),UPnP,RADIUS,TCP/IP, UDP,ARP,ICMP,DHCP,PPPoE,SMTP,SNMP,SNTP,TLS
	DDNS	WNS,DynDNS,NoIP,WRS
	TX パフォーマンス	1~128Mbps
	NTP	モード：サーバー / クライアント / 両方 サーバー：パブリック / プライベート
	ユーザー	合計10ユーザー(モニター+再生)再生3ユーザー
	TLS	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1,ユーザー×10
	ユーザー権限	メニュー,PTZ,リレー,再生,電源OFF,コピー, ネットワークマイク,カメラセットアップ
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ & バックアップ	ストレージデバイス	SATA×8,eSATA HDD×2
	RAIDレベル	ネットワークストレージを含む外部ストレージUHS04R(レベル1/5/10)
	ファイルシステム	高性能な独自ファイルシステム,電源遮断時のデータ損失保護
	容量	eSATA接続時：最大128TB, UHS04R をカスケード接続時：最大 256TB SATA ポートあたり対応20TB HDD (3TB 以上の容量の HDD を使用することを推奨)
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル,シングルチャンネルaviファイル, JPEG(キャプチャー)
	バックアップデバイス	USB2.0ドライブ×2(前面×1,背面×1), USB3.0ドライブ×1(背面) FAT32(最大32GB),NTFS
	S.M.A.R.T.	ヘルスチェックとアラーム,再配置セクターのモニタリングとアラーム
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485 K/B×1,RS-485 P/Z×1
	センサー入力	ドライ接点×16 + IPカメラ用センサー
	リレー出力	ソフトウェア制御の4つのリレー出力,最大AC250V / 3A,DC30V / 3A
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード(オプション),マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	HTML5 に対応したブラウザ向けの監視 / イベント / PTZ / 再生機能
	ActiveX Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / IE向け再生
	スマートフォンアプリ	iPhone & Androidでの監視 / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / 音声 / ログ表示
	CMS	コントロールセンター, 最大1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM)SDK
その他	寸法	445(W)×90(H)×436(D)mm
	重量	5.7kg(HDDを除く)
	動作保証温度	0°C~45°C(32°F~113°F)
	動作保証湿度	80%以下,結露のないこと
	電源	AC100~240V,50/60Hz
	IPFR	非対応
	消費電力	最大30W(ストレージを除く)
	規格認証	KC, FCC, CE

【仕様書】

型番：UHN3600-H8-V3(P2P)

