

分散管理型システム向け端末・周辺機器 | 入退室管理

FaceStation2 FS2-D

本体希望小売価格 オープン価格

顔認証 指紋認証 カード認証 暗証番号認証

タッチスクリーン



特長

ウルトラパフォーマンス

- マッチング速度：1：3,000 マッチ / 秒
* グループマッチング：1：5,000 マッチ / 秒
- ユーザー容量：最大 30,000 ユーザー (1：1)、3,000 ユーザー (1：N)

最高の動作照度

- 0 ~ 25,000 ルクス の動作照度
- 使用可能な最高の照度
- すべての屋内の照明条件、及び完全な暗闇をカバー

セキュリティ強化

- 顔検出：IR ベースの画像解析により、印刷画像や LCD によるなりすましを防止
- Android 5.0 Lollipop によるセキュリティ強化
- 高品質の画像ログ

マルチ RFID カードの読み取り

- LF (125kHz)、HF (13.56MHz) デュアルバンド
- HID multiCLASS がサポートするすべてのカードタイプを読み取り (EM / HID Prox / MIFARE / iCLASS / DESFire / FeliCa / NFC)

人間工学とユーザーの利便性

- 拡張高さ範囲：145cm ~ 210cm
- 車椅子利用者や子ども向け傾斜型ブラケット
- Android 5.0 Lollipop ベースの直感的な GUI

製品仕様

生体認証	顔
対応カードタイプ	125kHz EM / HID Prox 13.56MHz MIFARE / MIFARE Plus DESFire/EV1 / FeliCa / iCLASS SE/ SR NFC / 2.4GHz BLE ¹
最大ユーザー数 (1:1)	30,000
最大ユーザー数 (1:N)	3,000
最大テンプレート数 (1:1)	900,000
最大テンプレート数 (1:N)	90,000
最大テキストログ数	5,000,000
最大イメージログ数	50,000
Wi-Fi	有 (内蔵)
TCP/IP	有
RS-485	1ch ホストまたはスレーブ (選択可能)
ウィーガン技術	1ch 入力または出力 (選択可能)
I/O	入力×2
リレー	リレー×1
USB	ホスト
CPU	1.4GHz クアッドコア
メモリー	8GB RAM + 1GB フラッシュ
LCD	4.0インチカラータッチスクリーン
LED インジケータ	—
オーディオ	24ビット/音声DSP (エコーキャンセレーション)
動作温度	-20°C ~ 50°C
タンパー	サポート
電源	DC24V (アダプタ別売)
PoE	—
寸法	141 (幅) × 164 (高さ) × 125 (奥行き) mm
認証	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG

BLN2-ODB BioLite N2

本体希望小売価格 オープン価格

指紋認証 カード認証 モバイル認証



特長

クラス最高のパフォーマンス

- 1.2 GHz CPU

マルチ RFID カードの読み取り

- LF (125kHz)、HF (13.56MHz) デュアルバンド
- モバイルカード (NFC および BLE) を含むすべてのカードタイプを読み取り可能

高度な精度とセキュリティ

- 高精度 OP6 光学センサー

頑丈な構造

- IP67 等級保護で屋外設置に最適

製品仕様	
生体認証	指紋
RF オプション	25kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, NFC & 2.4GHz BLE
RF 読み取り範囲*	MIFARE / DESFire / ISO15693: 50 mm EM / FeliCa: 30 mm *RF読み取り範囲は、設置環境によって異なります。
最大ユーザー数 (1:1)	10,000 *ユーザー1人あたり1本登録した場合
最大ユーザー数 (1:N)	10,000 *ユーザー1人あたり1本登録した場合
1人あたりの指紋数	10
最大テキストログ	1,000,000
CPU	1.2 GHz
メモリ	4GB フラッシュメモリ + 64MB
LCD タイプ	1.77インチカラー-TFT LCD
LCD 解像度	160×128ピクセル
オーディオ	16ビット
動作温度	-20°C ~ 50°C
保管温度	-40°C ~ 70°C
動作湿度	0% ~ 80%、結露しないこと
保管湿度	0% ~ 90%、結露しないこと
寸法	58 (幅) × 190 (高さ) × 44 (底面) / 34 (上面) mm
重量	デバイス: 255g ブラケット: 57g (ワッシャーとボルトを含む)
侵入/衝撃保護	IP67
証明書	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
イーサネット	サポート (10 / 100Mbps, 自動MDI / MDI-X)
RS-485	1ch マスタ/スレーブ (選択可能)
Wiegand	1ch 入力/出力 (選択可能)
TTL 入力	2ch 入力
リレー	1
タンパー	サポート
電源	DC12V