

分散管理型システム向け端末 | 入退室管理

BioEntry W2 BEW2-ODPB

本体希望小売価格 オープン価格

指紋認証 カード認証 モバイル認証

屋外取付



特長

クラス最高のパフォーマンス

- 最新のSuprema指紋認証アルゴリズム
- 1.2GHzクアッドコアCPU

精度とセキュリティの向上

- 新しい高度なライブフィンガー検出 (LFD) 技術
- 高精度OP5 光学センサー

拡張容量

- 最大500,000ユーザー/ 100 万のテキストログ
- 大容量メモリ:2GBフラッシュ+ 256 MB RAM

頑丈な構造

- IK09, IP67等級保護で屋外設置に最適
- 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire
- EV1/EV2/EV3(1), FeliCa, NFC, 2.4GHz BLE

製品仕様

生体認証	指紋
RF オプション	125kHz EM&13.56MHz MIFARE、MIFARE Plus、DESFire EV1/EV2*、FeliCa
モバイルカード	NFC、BLE
IP 等級	IP67
耐衝撃性	IK09
エクストラクタ / マッチャー	MINEX certified and compliant
ユーザー (1:1)	500000
ユーザー (1:N)	100000
ユーザーごとの最大指紋数	10
テキストログ	1,000,000
CPU	1.2GHz クアッドコア
メモリ	2GB Flash+ 256MB RAM
LED	マルチカラー
オーディオ	マルチトーンブザー
動作温度	-20°C~50°C
保管温度	-40°C~70°C
動作湿度	0%~80% (結露なきこと)
保管湿度	0%~90% (結露なきこと)
寸法	50 (幅) × 172 (高さ) × 43.5 (奥行き: 底辺) / 38.2 (奥行き: 上辺) mm
重量	デバイス 251g ブラケット 43g (ワッシャーとボルトを含む)
タンパー	サポート
イーサネット	10/100Mbps, auto MDI/MDI-X
RS-485	1chホストまたはスレーブ (選択可能)
Wiegand	1ch入力または出力 (選択可能)
TTL 入力	2ch
リレー	1
PoE	IEEE 802.3af compliant
電源	DC12V
認証	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

* DESFire EV2 カードは、DESFire EV1 カードとの下位互換性によりサポートされています。CSN およびスマートカード機能は、BioEntry W2 と互換性があります。

BioEntry P2 BEP2-OD

本体希望小売価格 オープン価格

指紋認証 カード認証 モバイル認証



特長

クラス最高のパフォーマンス

- 最新のSupremaアルゴリズム
- 高速マッチング:最大10000マッチ/秒
- 1.0GHz CPU
- 高精度OP5 光学センサー

拡張容量

- 最大10000ユーザー
- 最大1000000イベントログ

マルチ RFID カードの読み取り

- LF (125kHz)、HF (13.56Mhz) デュアルバンド
- HID multiCLASSがサポートするすべてのカードタイプを読み取り (EM / HID Prox / MIFARE / iCLASS / DESFire / FeliCa / NFC)

汎用インタフェース

- コミュニケーション: TCP/IP、RS-485、Wiegand
- 入力/出力: TTL I/O、リレー

製品仕様

生体認証	指紋
RF オプション	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE、MIFARE Plus、DESFire EV1/EV2*、FeliCa
モバイルカード	NFC
エクストラクタ / マッチャー	MINEX certified and compliant
ユーザー (1:1)	10,000 *ユーザー1人あたり1本登録した場合
ユーザー (1:N)	10,000 *ユーザー1人あたり1本登録した場合
ユーザーごとの最大指紋数	10
テキストログ	1,000,000
CPU	1.0GHz
メモリ	8GB Flash+ 64MB RAM
LED	マルチカラー
オーディオ	マルチトーンブザー
動作温度	-20°C~50°C
保管温度	-40°C~70°C
動作湿度	0%~80% (結露なきこと)
保管湿度	0%~90% (結露なきこと)
寸法	50 (幅) × 164 (高さ) × 37.5 (奥行き) mm
重量	デバイス 162g ブラケット 39g (ワッシャーとボルトを含む)
タンパー	サポート
イーサネット	10/100Mbps, auto MDI/MDI-X
RS-485	1chホストまたはスレーブ (選択可能)
Wiegand	1ch入力または出力 (選択可能)
TTL 入力	2ch
リレー	1
電源	電圧: DC12V、電流: 最大600mA (DC12V、1.5A電源を使用してください)
認証	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

* DESFire EV2 カードは、DESFire EV1 カードとの下位互換性によりサポートされています。CSN およびスマートカード機能は、BioEntry P2 と互換性があります。

Xpass 2 XP2-MDPB

本体希望小売価格 オープン価格

カード認証 モバイル認証 屋外取付



特長

- デュアルバンド (125kHz / 13.56MHz) RFID 技術を適用し、EM、MIFARE、DESFire EV1 を含むさまざまな標準のカードと、最新のモバイル通信技術である NFC と BLE を利用したモバイルカードにも対応
- IP67 等級の防塵および防水性
- IK08 耐衝撃構造
- 狭いスペースやドア枠への設置に最適 (幅 48mm)

製品仕様

RF オプション	125KHz EM、13.56Mhz MIFARE、MIFARE Plus、DESFire EV1/EV2*、FeliCa
モバイルカード	NFC、BLE
キーパッド	—
RS-485	1chマスターまたはスレーブ (選択可能)
Wiegand	1ch入力または出力 (選択可能)
TTL 入力	2ch
リレー	1
PoE	サポート (IRRR 802.3af準拠)
サウンド	マルチトーンブザー
動作温度	-35°C~65°C
保管温度	-40°C~70°C
動作湿度	0%~95%、結露しないこと
保管湿度	0%~95%、結露しないこと
重量	デバイス 144g ブラケット 30g (ワッシャーとボルトを含む)
電源	DC 12V
寸法	48 (幅) × 145 (高さ) × 27 (奥行き) mm
IP 規格	IP65、IP67
IK 評価	IK08
証明書	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG

* DESFire EV2 カードは、DESFire EV1 カードの下位互換性を持つことでサポートされます。CSN およびスマートカード機能は Xpass 2 と互換性があります。