

IP solution



10/100/1000M 24ポート PoE+ L2 管理スイッチ

GS-4210-24PL4C

本体希望小売価格 155,300 円 (税抜)



特長

- 28ポート 10/100 / 1000BASE-T ギガビット RJ45 ポート (24ポート IEEE 802.3at / af PoE インジェクタ付き)
- 4つの 100 / 1000BASE-X mini-GBIC / SFP スロット、ポート 25 ~ 28 と共有、100BASE-FX SFP との互換性
- スイッチの基本管理と設定用の RJ45 コンソールインタフェース

製品仕様	
ポート数	PoE(IEEE802.3af)/PoE+(IEEE802.3at)ポート:24ポート 非PoEポート:4ポート SFPポート:4ポート
PoE 給電容量	最大440W 9W:24ポート 15.4W:14ポート 30W:7ポート
消費電力	440W
電源	AC 100~240V、50 / 60Hz、オートセンシング
サイズ	440 x 300 x 44.5 mm (1U)
質量	4.814kg
動作温度	0°C ~ 50°C
その他	ラックマウント金具付
管理機能	Web 管理、コンソール管理
原産国	台湾

IP solution



10/100/1000M 16ポート PoE+ L2 管理スイッチ

GS-4210-16P4C

本体希望小売価格 120,300 円 (税抜)



特長

- 16ポート IEEE 802.3at / af PoE インジェクタ付き 20ポート 10/100 / 1000BASE-T ギガビット RJ45 ポート
- 100 / 1000BASE-X mini-GBIC / SFP スロット×4、ポート 17 ~ 20 と共有、100BASE-FX SFP との互換性
- スイッチの基本管理と設定用の RJ45 コンソールインタフェース

製品仕様	
ポート数	PoE(IEEE802.3af)/PoE+(IEEE802.3at)ポート:16ポート 非PoEポート:4ポート SFPポート:4ポート
PoE 給電容量	最大220W 9W:16ポート 15.4W:14ポート 30W:7ポート
消費電力	220W
電源	AC 100~240V、50 / 60Hz、オートセンシング
サイズ	440 x 300 x 44.5 mm (1U)
質量	4.132Kg
動作温度	0°C ~ 50°C
その他	ラックマウント金具付
管理機能	Web 管理、コンソール管理
原産国	台湾

IP solution



10/100/1000T 8ポート PoE+ L2 管理スイッチ

GS-5220-8P2T2S

本体希望小売価格 67,700 円 (税抜)



特長

- 10ポート 10/100 / 1000BASE-T RJ45 銅の 8ポート IEEE 802.3at の / AF パワーオーバーイーサネット インジェクタ機能
- 100 / 1000BASE-X ミニ GBIC / SFP スロット
- スイッチの基本管理と設定用の RJ45 コンソールインタフェース

製品仕様	
ポート数	PoE(IEEE802.3af)/PoE+(IEEE802.3at)ポート:8ポート 非PoEポート:2ポート 100 / 1000BASE-XSFP-インターフェイス×2
PoE 給電容量	240W (最大) @ 損耗25度、200W (最大) @ 損耗50度 PD @ 7W:8ユニット PD @ 15.4W:8ユニット PD @ 30.8W:8ユニット
消費電力	320W/1091.9BTU (最大)
電源	AC100~240V、50 / 60Hz
サイズ	330×200×43.5 mm (1U)
質量	2Kg
動作温度	0°C ~ 50°C
その他	ラックマウント金具付
管理機能	Web 管理、コンソール管理
原産国	台湾

IP solution



10/100/1000M 8ポート L2 管理スイッチ

GS-4210-8T2S

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- 8ポート 10/100/1000BASE-T ギガビット RJ45 銅線ポート
- 2ポート 100/1000BASE-X SFP ポート
- スイッチの基本的な管理と設定のための RJ45 コンソールインタフェース

製品仕様	
ポート数	10/100/1000BASE-T RJ45 Auto-MDI/MDI-Xポート:8ポート SFPポート:2ポート
消費電力	6.8W / 23.2 BTU / 時
電源	AC100~240V、50/60Hz、2.5A、オートセンシング
サイズ	280×180×44 mm
質量	1.315g
動作温度	0°C ~ 50°C
その他	ラックマウント金具付
管理機能	Web 管理、コンソール管理
原産国	台湾

IP solution



10/100/1000M 8ポート PoE+ 非管理スイッチ

GSD-1008HP

本体希望小売価格 51,900 円 (税抜)



特長

- 10ポート 10/100 / 1000BASE-T ギガビットイーサネット RJ45 銅線
- 8ポート IEEE 802.3at PoE + インジェクタ (ポート 1 ~ 8)

製品仕様	
ポート数	PoE(IEEE802.3af)/PoE+(IEEE802.3at)ポート:8ポート 非PoEポート:10ポート
消費電力	120W
電源	AC100~240V、50/60Hz、最大2.5A
サイズ	220×150×43 mm(1U)
質量	1.26Kg
動作温度	0°C ~ 50°C
その他	ラックマウント金具付
管理機能	管理機能
原産国	台湾


IP solution



SFP モジュール

MGB-SX2

本体希望小売価格 9,400 円 (税抜)



特長

- LC コネクタ 2 芯 マルチモード - 波長 1310nm
- ファイバー径 50/125 μm - 最大距離 2km 原産国: 台湾

IP solution



メディアコンバーター

FT-802

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- SC コネクタ 2 芯 マルチモード - 波長 1310nm
- ファイバー径 50/125 μm - 最大距離 2km
- イーサネット: 100Bases-T(100M) 原産国: 台湾

IP solution



メディアコンバーター

GT-802

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- SC コネクタ 2 芯 マルチモード - 波長 850nm
- ファイバー径 50/125 μm - 最大距離 220/550m
- イーサネット: 1000Base-T (1000M) 原産国: 台湾