

### Accessory

Tokina 天井／壁付金具

## WH-31

本体希望小売価格 3,800 円 (税抜)

非伸縮 パイプ内通線



製品仕様	
設置条件	壁面／天井用 (伸縮なし 長さ130mm)
材質	圧延鋼板アルミ合金
最大回転角度	前後+90°~-20° 回転360°
最大搭載荷重／重量	4kg / 約0.24kg
原産国	中国

### Accessory

Tokina 天井／壁付金具

## WH-31L

本体希望小売価格 4,500 円 (税抜)

非伸縮 パイプ内通線



製品仕様	
設置条件	壁面／天井用 (伸縮なし 長さ201.5mm)
材質	圧延鋼板アルミ合金
最大回転角度	前後90°~0°~-20° 回転360°
最大搭載荷重／重量	4.0kg / 約0.28kg
原産国	中国

### Accessory

Tokina 天井／壁付金具

## WH-11

本体希望小売価格 6,800 円 (税抜)

伸縮 パイプ内通線



製品仕様	
設置条件	壁面／天井用 (310～470mm 伸縮)
材質	圧延鋼板 アルミ合金
最大回転角度	前後+90°~-20° 回転360°
最大搭載荷重／重量	4kg / 0.38kg
原産国	中国

### Accessory

Tokina 天井／壁付金具

## WH-21

本体希望小売価格 7,000 円 (税抜)

非伸縮 パイプ内通線



製品仕様	
設置条件	壁面／天井用 (伸縮なし 長さ242mm)
材質	圧延鋼板アルミ合金
最大回転角度	前後+90°~-20° 回転360°
最大搭載荷重／重量	4kg / 約0.34kg
原産国	中国

### Accessory

Tokina 天井金具

## WH-LS1

本体希望小売価格 13,000 円 (税抜)

伸縮 パイプ内通線



製品仕様	
設置条件	壁面／天井用 (617～1004mm 伸縮)
材質	圧延鋼板アルミ合金
最大回転角度	前後+90°~-20° 回転360°
最大搭載荷重／重量	4.0kg / 約0.63kg
原産国	中国

### Accessory

天井金具

## E790S II

本体希望小売価格 35,000 円 (税抜)

伸縮 パイプ内通線



BNC コネクタも  
ラック取り出し

製品仕様	
設置条件	壁面／天井用 (1140～2000mm 伸縮)
材質	—
最大回転角度	—
最大搭載荷重／重量	約5kg / 約0.79kg
原産国	台湾

### Accessory

ドームカメラ壁面取付フィクサー (白)

## WM-120

本体希望小売価格 4,200 円 (税抜)



特長

- 屋内壁面用取付金具
- 各種ドームカメラに適合

製品仕様	
設置条件	屋内
重量	約180kg
内部有効寸法	—
外形寸法	144 (幅) × 80 (高さ) × 172 (奥行き) mm
構成	本体
原産国	台湾

### Accessory

Tokina カメラハウジング

## VCHO-15S

本体希望小売価格 38,000 円 (税抜)



特長

- 屋外用カメラハウジング
- 取付金具別売 (WH-6N/PTP-300)
- 後方スライドオープン
- オプションにヒーター・ファン・デフロスター

製品仕様	
設置条件	屋内／屋外／正立／天井吊り
重量	約2.4kg
内部有効寸法	95 (幅) × 70 (高さ) × 210 (奥行き) mm
外形寸法	133 (幅) × 115 (高さ) × 370 (奥行き) mm
構成	本体、カメラネジ、絶縁シート、カメラ取付け板
原産国	中国

### Accessory

Tokina カメラハウジング

## VCH-90S

本体希望小売価格 20,000 円 (税抜)



特長

- 屋内用カメラハウジング
- 取付金具別売 (WH-4PL/WH-11/WH-21/WH-31)
- マンション廊下・通路・母屋の軒下等の設置

製品仕様	
設置条件	屋内／正立／天井吊り
重量	約0.7kg
内部有効寸法	68 (幅) × 73 (高さ) × 230 (奥行き) mm
外形寸法	90 (幅) × 90 (高さ) × 268 (奥行き) mm
構成	取付けネジU1/4カメラネジ (上面、下面とも取付ネジ穴有り)
原産国	中国