

分散管理型システム向け端末 | 入退室管理

X-Station 2

希望小売価格 オープン価格

カード認証 暗証番号認証 QRコード認証

モバイル認証 タッチスクリーン

※ QRコードで運用される場合は
QRライセンスが必要となります。



XS2-DPB



XS2-QDPB

特長

モバイルアクセスカード、QRコードを含む、 多様な認証手段をサポート

X-Station 2は、モバイル入退室カードからQRコード、バーコード、RFIDカードまで、多様な認証手段をサポートし、柔軟なシステム設計が可能となります。

モバイルアクセスカードの場合、NFCとBLEとの互換により、AndroidとiOSスマートフォンのいずれも使用が可能です。

幅広いRFIDカードの互換性

X-Station 2は、多様な種類のRFIDカードを支援します。

LF (125kHz) とHF (13.56MHz) RFIDはEM、MIFARE Plus、iCLASS、DESFire、FeliCaなど、多様なカードタイプに対応しています。

向上したセキュリティ及びデータの保護

X-Station 2は、Secure Boot機能により、悪性ソフトウェア及びデータの侵害からデバイスを保護します。OSDP (Open Supervised Device Protocol) 標準通信プロトコルを介して端末と制御盤間の双方向のRS-485通信を暗号化します。内蔵されたカメラによりイメージログをキャプチャし、セキュリティを強化することができます。

簡単な設置と管理

Power over Ethernet (PoE) をサポートし、最小限の配線で簡単な設置が可能です。さらに、X-Station 2は、Wiegand、RS-485、TTL、リレーなどの様々なインターフェースに対応しています。IP65等級の X-Station 2は、防水、防塵機能があり、維持管理が簡単です。

タッチスクリーンベースの利便性の高い使用感

X-Station 2の4インチスリプ式のタッチスクリーンと直感的なAndroid UIで様々な機能に迅速かつ簡単にアクセスすることができます。ブランディング目的のカスタムディスプレイも適用することができます。

大型施設に合わせた高い性能と仕様

X-Station 2は大型施設に適した大容量メモリとパフォーマンスを誇ります。16GBのフラッシュメモリと1GBのRAMは、最大50万人のユーザー、500万件のテキストログ、50,000件のイメージログを処理することができます。

製品仕様	XS2-DPB	XS2-QDPB
生体認証	なし	
RF オプション	125kHz EM、13.56MHz MIFARE、MIFARE Plus、DESFire EV1/EV2*、FeliCa	125kHz EM、HID Prox、13.56MHz MIFARE、MIFARE Plus、DESFire EV1/EV2*、FeliCa、iCLASS SE / SR / Seos
RF 読み取り範囲*	MIFARE、DESFire、iCLASS、HID Prox、Felica : 30mm	MIFARE、DESFire、iCLASS、HID Prox、EM : 50mm
モバイル	NFC、BLE	
バーコードとQRコード	非対応	対応
CPU	1.5GHz クアッドコア	
メモリ	16GB Flash + 1GB RAM	
LCD タイプ	4インチ IPS カラー LCD	
LCD 解像度	480×800	
サウンド	24ビット	
動作温度	-20°C ~ 50°C	
保管温度	-40°C ~ 70°C	
動作湿度	0% ~ 80%、結露しないこと	
保管湿度	0% ~ 90%、結露しないこと	
カメラのタイプ	CMOS 2Mピクセル	
カメラ解像度	1600×1200	
寸法	82×159×25.9mm	82×203×33.9mm
重量	280g	343g
	67g (ワッシャーとボルトを含む)	88g (ワッシャーとボルトを含む)
IP 等級	IP65	
証明書	KC、CE、FCC (準拠: RoHS、REACH、WEEE)	
最大ユーザー数	500,000	
最大カード数	500,000	
テキストログの最大数	5,000,000	
画像ログの最大数	50,000	
イーサネット	サポート対象 (10/100 Mbps、自動MDI/MDI-X)	
RS-485	1チャンネルホストまたはスレーブ (選択可能)	
Wiegand	1チャンネル入力または出力 (選択可能)	
TTL 入力	2チャンネル入力	
リレー	リレー 1	
USB	USB 2.0 (ホスト)	
タンパー	サポート	
PoE	対応 (IEEE 802.3af 互換)	
電源	DC 12V (最大 0.8A) または DC 24V (最大 0.45A)	
スイッチ入力 VIH	最小: 3V / 最大: 5V	
スイッチ入力 VIL	最大: 1V	
スイッチプルアップ抵抗	4.7kΩ (入力ポートは 4.7kΩ でプルアップ)	
Wiegand 出力 VOH	4.8V以上	
Wiegand 出力 VOL	0.2V未満	
Wiegand 出力プルアップ	1kΩの内部プルアップ	
抵抗リレー	電圧: 最大 DC30V 電流: 最大 1A	

* DESFire EV2 カードは、DESFire EV1 カードとの後方互換性によりサポートされています。CSN カードおよびスマートカード機能は、X-Station 2 と互換性があります。

* RF 読み取り範囲は、設置環境によって異なります。