

中央管理システム向け端末 | 入退室管理

BioEntry R2 BER2-OD

本体希望小売価格 オープン価格

指紋認証 カード認証 モバイル認証



特長

マルチ RFID カードの読み取り

- LF (125kHz)、HF (13.56MHz) デュアルバンド
- すべてのプライマリカードタイプ読み取り可能 (EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire / EV1, FeliCa, NFC)

モバイルカードの読み取り可能

- BioStar 2 Mobile AppでNFCモバイルカードをサポート

実績のある指紋技術

- 最新のSuprema指紋アルゴリズム
- 高精度OP5光学センサー

標準化されたコミュニケーション

- オープンスーパーバイザデバイスプロトコル(OSDP)

製品仕様	
生体認証	指紋
RF オプション	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, NFC
モバイルカード	NFC
テンプレート	SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378
エクストラクチャ / マッチャー	MINEX certified and compliant
CPU	1.0GHz
メモリ	32GB Flash+ 32MB RAM
LED	マルチカラー
オーディオ	マルチトーンブザー
動作温度	-20°C~50°C
保管温度	-40°C~70°C
動作湿度	0%~80% (結露なきこと)
保管湿度	0%~90% (結露なきこと)
寸法	50 (幅) × 164 (高さ) × 37.5 (奥行き) mm
重量	デバイス 158g ブラケット 39g (ワッシャーとボルトを含む)
タンパー	サポート
イーサネット	10/100Mbps, auto MDI/MDI-X
RS-485	1chスレーブ
電源	電圧: DC12V
認証	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

* DESFire EV2 カードは、DESFire EV1 カードとの下位互換性によりサポートされています。CSN およびスマートカード機能は、BioEntry R2 と互換性があります。

Xpass D2 XPD2-MDB

本体希望小売価格 オープン価格

カード認証 モバイル認証 屋外取付



特長

- OSDP による業界標準の通信
- マルチタイプのハードウェア構造
- セキュアエレメントによるセキュリティ強化
- IP65、IP67 防水および防塵
- IK08 バンダルブルーフ
- マルチクラス RFID カードの読み取り
- BioStar 2 を使用しスマートカードを発行可能

製品仕様	
RF オプション	125KHz EM, Wiegand Format Card, 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa
モバイルカード	NFC, BLE
IP 規格	IP65, IP67
IK 評価	IK08
キーパッド	—
RS-485	1ch (OSDP対応)
ウィーガンド技術	1ch出力
TTL	1タンパー出力、3ch LED、プザー制御
オーディオ	マルチトーンブザー
動作温度	-35°C~65°C
動作湿度	0%~95%、結露しないこと
電源	DC 12V
寸法	48 (幅) × 144.7 (高さ) × 27 (奥行き)
証明書	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG

* DESFire EV2 カードは、DESFire EV1 カードの下位互換性を持つことでサポートされます。CSN およびスマートカード機能は XPassD2 と互換性があります。

Xpass D2 XPD2-GDB

本体希望小売価格 オープン価格

カード認証 モバイル認証 屋外取付



特長

- OSDP による業界標準の通信
- マルチタイプのハードウェア構造
- セキュアエレメントによるセキュリティ強化
- IP65、IP67 防水および防塵
- IK08 バンダルブルーフ
- マルチクラス RFID カードの読み取り
- BioStar 2 を使用しスマートカードを発行可能

製品仕様	
RF オプション	125KHz EM, Wiegand Format Card, 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa
モバイルカード	NFC, BLE
IP 規格	IP65, IP67
IK 評価	IK08
キーパッド	—
RS-485	1ch (OSDP対応)
ウィーガンド技術	1ch出力
TTL	1タンパー出力、3ch LED、プザー制御
オーディオ	マルチトーンブザー
動作温度	-35°C~65°C
動作湿度	0%~95%、結露しないこと
電源	DC 12V
寸法	80 (幅) × 130 (高さ) × 25 (奥行き) mm
証明書	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG

* DESFire EV2 カードは、DESFire EV1 カードの下位互換性を持つことでサポートされます。CSN およびスマートカード機能は XPassD2 と互換性があります。

