

KA5000B

希望小売価格 オープン価格

HD-TVI

UTC




新



特長

- 5.1メガピクセル Sony STARVIS CMOS センサー
- OSD コントロールのための CoC (UTC) に対応
- 2種類のビデオ出力解像度に対応
- 5メガピクセル (5M) : 2560 × 1944
- 4メガピクセル (4M) : 2560 × 1440
- 2メガピクセル (2M) : 1920 × 1080
- ビデオ出力フォーマット : TVI、AHD 選択可能
- C/CS マウント、DC 自動アイリス / 手動
- 3DNR (デジタルノイズリダクション)
- 逆光補正 (WDR / BLC / HLC)
- トゥルーパーデイ&ナイト (ICR)
- 曇り除去 (デフォグ)
- プライバシーマスク (16ゾーン+8ゾーン)

外形寸法 (単位 : mm)



製品仕様

撮像素子	1/2.8インチ 5.1メガピクセルSONY STARVIS™ CMOSセンサー	
出力画素数	2560×1944 (5MPピクセル) 2560×1440 (4MPピクセル) 1920×1080 (2MPピクセル)	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーパーデイナイト (ICR)
	タイプ	C/CSマウント、DC自動アイリス/手動
ビデオ出力	出力	2系統 (BNC 1.0 Vp-p)
	解像度	1944p20 / 1440p30,25 / 1080p30,25
ビデオフォーマット	TVIまたはAHD用×1、CVBS用×1	
ビデオコントロール	AGC	0~10段階
	S/N 比	52dB以上
	逆光補正	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	白黒 : 0.001Lux@50IRE / 0.0005@30IRE, F1.6, DSS(OFF), AGC(10) カラー : 0.1Lux@50IRE / 0.05@30IRE, F1.6, DSS(OFF), AGC(10)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / 手動
	ホワイトバランス	自動 (標準、鮮やか、ソフト) / 自動拡張 / プリセット / 手動
	電子シャッター	屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)
	OSD 言語	英語
デイナイト	カラー / 白黒 / 外部 / 自動	
デフォグ	OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH)	
プライバシーマスク	OFF / ON (24ヶ所)	
DSS	OFF / ×2~×32	
デジタルエフェクト	OFF / H-ミラー / V-ミラー	
OSD コントロール	OSD Key / CoC (UTC)	
規格認証	KC	
原産国	韓国	